

Sopro

feinste Bauchemie



FLIESENTECHNIK

www.sopro.com

Sopro-Kompakt

Alles, was man zum Fliesenlegen braucht

- Sopro ist die große Handwerkermarke, die es **nur im Fachhandel** gibt.



- **Vor-Ort-Baustellen-Service** unserer anwendungstechnischen Beratung:

0611 1707-111

Soforthilfe, die Sicherheit gibt.

- **Externe Prüfzeugnisse** dokumentieren die hohe Sopro-Produktqualität.



- **Nachhaltig produzieren und wirtschaften**

ist bei Sopro kein Schlagwort, sondern Unternehmensprinzip. Z. B. durch mehr Gesundheitsschutz durch weniger Produktmissionen.



- Mit der **Sopro App für das iPhone und Android-Smartphones** auch unterwegs immer perfekt informiert.

Technische Produktinformationen direkt per QR-Code-Scan abrufen, weiterver-senden und ausdrucken.



- **Die Sopro ProfiAkademie**

Mit einem ganzjährigen Schulungsprogramm für alle Themen rund um die Fliesen- und Natursteinverlegung.



- **Die Sopro-Außen-dienst-Berater** – der kompetente Ansprechpartner in Ihrer Region.

Mehr als 50 Fachberater bundesweit



Grundierungen



Grundierung GD 749

Lösemittelfreie Kunstharz-Grundierung für stark und unterschiedlich saugende Untergründe.
● Schnell trocknend (ca. 10 Minuten)
● Bei stark saugenden Untergründen mit Wasser verdünnbar
Lieferform: 1.000 kg, 200 kg, 25 kg, 10 kg, 5 kg, 1 kg



HaftPrimer S HPS 673

Lösemittelfreie Spezialgrundierung auf Polymerdispersionbasis für dichte, glatte und nicht saugfähige Untergründe.
● Trocknungszeit 1–2 Stunden
● Hohe Ergiebigkeit
Lieferform: 10 kg, 5 kg, 3 kg, 1 kg

Spachtelmassen



FS 15® plus FließSpachtel 15 plus

Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende Universalspachtelmasse für Schichtdicken von 2–150 mm im Verbund.
● Optimale Verlaufeigenschaften
● Nach 2–3 Stunden mit Fliesen belegbar
Lieferform: 25 kg



RAM 3® Renovier- & AusgleichMörtel

Zementärer, schnell erhärtender, universell einsetzbarer, standfester Spachtelmörtel für Schichtdicken von 3–60 mm bei einmaligem, vollflächigem Auftrag.
● Sehr gute Verarbeitungseigenschaften und Modellierbarkeit
● Nach ca. 2 Stunden mit Fliesen belegbar
Lieferform: 25 kg, 5 kg

Abdichtungen



FlächenDicht flexibel FDF 525/527

Einkomponentige, rissüberbrückende Flüssig-kunststoffabdichtung für die Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I (Boden/Wand) sowie W2-I (Wand) gemäß DIN 18 534.
● Gebrauchsfertig
● Kontrastfarbe zur besseren Unterscheidbarkeit der Auftragsschichten
● Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen
Lieferform: 20 kg, 15 kg, 5 kg, 3 kg



DichtSchlämme Flex RS

Reaktive, standfeste, 1-K Dichtungsschlämme zur Abdichtung von Innenräumen (DIN 18534), Behältern und Becken (DIN 18535), Balkonen, Loggien und Laubengängen (DIN 18531 Teil 5) sowie zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen (DIN 18533).
● Reaktive Durchtrocknung zwischen Bändern und Formteilen
● Standfest, sehr cremige Verarbeitungseigenschaften
Lieferform: 20 kg, 10 kg, 2 kg

Fliesenkleber



Fliesenfest extra FF 450

Zementärer Flexkleber mit hoher Ergiebigkeit.
● Beste Verarbeitungseigenschaften
● Auf Wand- und Fußbodenheizungen und Verbundabdichtungen
● Für Feinsteinzeug geeignet
Lieferform: 25 kg, 5 kg



Sopro's No.1 No.1 400

Zementäre, hoch verformbarer S1 Flexkleber mit besten Verarbeitungseigenschaften.
● Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung; spachtelbar bis 20 mm Schichtstärke.
● hohe Ergiebigkeit
Lieferform: 25 kg, 5 kg



FKM® XL FKM 444

Extrem ergiebiger, staubreduzierter, extra leichter, multifunktionaler Flexkleber. Besonders für groß-formatiges Feinsteinzeug an Wand und Boden.
● Beste Verarbeitungseigenschaften
● Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung; spachtelbar bis 10 mm Schichtstärke
Lieferform: 15 kg



Sopro's No.1 silver No.1 403

Silbergrauer, zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber mit besten Verarbeitungseigenschaften.
● Dünnbett-, Fließbett-, Mittelbettverlegung; spachtelbar bis 20 mm Schichtstärke.
● hohe Ergiebigkeit
Lieferform: 25 kg, 5 kg

Fugenmassen



DF 10® DesignFuge Flex

Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von allen Arten von Keramik und Naturwerkstein.
Für breite Fugen von 2–20 mm:
Sopro FlexFuge plus
● Fugenbreite 1–10 mm
● Mit Sopro Glitter in gold und silber veredelbar
Lieferform: 10 kg, 5 kg, 1 kg




Sopro Saphir® 5 PerlFuge

Zementärer, flexibler, wasser- und schmutz-abweisender Fugenmörtel zum Verfugen von saugfähigen Steingutfugen.
● Fugenbreite 1–5 mm
● Leicht zu reinigen, antimikrobiell
● Feine und glatte Fugenoberfläche
Lieferform: 15 kg, 5 kg



FlexFuge plus

Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von Steinzeug, Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein und Glasbausteinen.
● Fugenbreite 2–20 mm
● Mit Sopro Glitter in gold und silber veredelbar
Lieferform: 15 kg, 5 kg



KeramikSilicon

Elastischer Silcondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen im Keramik- und Sanitärbereich, Wohn- und Gewerbebereich.
● Essigsäurevernetzend
● Pilzhemmend ausgerüstet nach DIN EN ISO 846²⁾
Lieferform: 310 ml Kartusche

¹⁾ als herkömmliche Sopro Dünnbettmörtel ohne Leichtzuschläge. ²⁾ Behandelte Ware gemäß Bioidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.sopro.com.

³⁾ Lebensmittelverträglichkeit: Erfüllt die mikrobiologischen Voraussetzungen gemäß Prüfverfahren Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann sowie den Anforderungen des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zu flüchtigen organischen Verbindungen und extrahierbaren Bestandteilen.

Wir unterstützen Sie, wo wir können.

Das Sopro-Praxis-Wissen steht Ihnen gleich mehrfach zur Verfügung:

- **Unsere Hotline Anwendungsberatung:**
0611 1707-111

- **Das Sopro Praxis-Handbuch**
Der Praxis-Ratgeber, den kein Profi missen will.
Anfordern unter info@sopro.com



- **Der Sopro Technik Newsletter**
„4 Seiten/Das 4x4 der Bauchemie“
kommt 4x im Jahr und stellt aktuelle Verlegethemen kompakt und anschaulich dar.
Abo unter info@sopro.com

- Außerdem können Sie den **Sopro-Gesamtkatalog** mit dem kompletten Profi-Sortiment unter info@sopro.com anfordern.



Überreicht durch: