

Technische Produktinformation

Fugenmassen und Silikone

GM 026

GlättMittel

GM 026



Gebrauchsfertiges Glättmittel zum sauberen und problemlosen Glätten von allen Sopro Silikondichtstoffen. Für keramische Beläge und Naturwerksteine geeignet.

- Gebrauchsfertig
- Erhöht die Glättbarkeit
- Für perfekte Dichtstoffoberflächen
- In praktischer Sprühflasche

Bedarf: Ca. 20 ml für 1 m Fuge

Lieferform		Gebinde/Palette	Palettengewicht
Karton	450 ml	624	281 kg
Kanister	5 l	90	450 kg
Fass	200 l	1	200 kg

Anwendungsgebiete	Zum sauberen und problemlosen Glätten von Sopro SanitärSilikon, Sopro KeramikSilikon, Sopro QuattroTec, Sopro MarmorSilikon sowie SoproDur® HF-D FugenDicht hochfest. Bitte technische Merkblätter der Sopro Silikondichtstoffe beachten!
Eigenschaften	Gebrauchsfertiges Glättmittel zum sauberen und problemlosen Glätten von allen Sopro Silikondichtstoffen.
Verarbeitung	Direkt nach dem Einbringen des Dichtstoffes in die Fuge wird die Fuge vor Einsetzen der Hautbildung des Dichtstoffes mit Sopro Glättmittel (bitte vor Gebrauch schütteln) benetzt. Anschließend wird die Dichtstoffoberfläche mit angefeuchtetem Spachtel oder dem Sopro SilikonFugenGlätter geglättet. Hierzu wird das Werkzeug ebenfalls mit Sopro Glättmittel benetzt und die Fuge gleichmäßig abgezogen. Bitte technische Merkblätter der Sopro Silikondichtstoffe beachten! Bei der Anwendung auf empfindlichen Oberflächen an einer unauffälligen Stelle probieren. Hinweis: Anders als z. B. Spülmittel, schon die Rezeptur des Sopro Glättmittels wichtige Inhaltsstoffe von Dichtstoffen, die unter anderem für die Dehn- und Stauchfähigkeit verantwortlich sind. Dadurch werden die flexiblen Eigenschaften der Dichtstoffe erhalten und es entstehen keine Anhaftungsmöglichkeiten für schädigende Stoffe wie beispielsweise Pilzsporen.
Dichte	1 g/cm ³
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei und verschlossen lagern; im ungeöffneten Originalgebilde ca. 24 Monate lagerfähig
Produkt-Farbe	Farblos
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.

Österreich - Zentrale

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0
Fax +43 72 24 67 18 1
Mail marketing@sopro.at

Österreich - Werk

Sopro Bauchemie GmbH
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Fon +43 31 52 47 11 - 0
Fax +43 31 52 46 93
Mail werk@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.