

Technische Produktinformation

Fugenmassen und Silicone

Sopro EAH 547

Epoxi-Abwaschhilfe

EAH 547



Erleichtert das Abwaschen und Glätten von Sopro Epoxidharzfugenmassen sowie die Werkzeugreinigung.

- Innen und außen
- Konzentrat
- Als Zusatz zum Abwaschwasser
- Vermindert eine Schleierbildung auf den Fliesen
- Besonders ergiebig
- Lösemittelfrei

Verbrauch: Je nach Plattenart und Oberflächenstruktur: 50 - 100 ml für 10 Liter Abwaschwasser. Entspricht 100 - 250 ml pro 100 m² Fliesenfläche.

Lieferform		Gebinde/Palette	Palettengewicht
Flasche	1 l	288	288 kg
Flasche	250 ml	864	216 kg

Anwendungsgebiete	Sopro Epoxi-Abwaschhilfe erleichtert das Abwaschen und Glätten von Epoxidharzfugenmörteln bei keramischen Fliesen und Platten und das Reinigen von Werkzeugen und Hilfsgeräten. Bei fach- und sachgerechter Anwendung und Dosierung wird eine Epoxidharzschleierbildung, insbesondere auch bei unglasierten und profilierten Fliesenoberflächen, vermindert.
Eigenschaften	Zubereitung basiert auf Wasser und Tensiden; ermöglicht eine glatte Fugenoberfläche; greift die Epoxidharzfuge nicht an; wirkt unlöslich auf Kunststoffe; vermindert das Verkleben von Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzbekleidung; reinigt Werkzeug und Hilfsmittel innerhalb der Verarbeitungszeit.
Verarbeitung	In einen Eimer mit erwärmten Wasser (+30 °C bis +35 °C) 0,5 – 1,0 % (50 – 100 ml pro 10 Liter Abwaschwasser) Sopro Epoxi-Abwaschhilfe hinzugeben. Überschüssiges Fugenmaterial mit einem Gummischieber oder der Sopro Spezialfugscheibe für Epoxi abziehen und möglichst gründlich aufnehmen. Sofort danach mit dem Abwaschen der Fugen beginnen. Zum Anemulgieren und Vorwaschen sind die Sopro Abwaschpads fein und grob zu verwenden. Zum Reinigen und Sauberwaschen ist der Sopro Viskose-Schwamm zu verwenden. Die Pads und Schwämme bei jedem Eintauchen im Waschwasser intensiv reinigen, damit das Harz im Abwaschwasser zurückbleibt. Das Wasser sollte oft gewechselt werden, um sich das Abwaschen zu erleichtern. Nachwaschen mit sauberem Schwamm und sauberem Wasser. Es darf kein Wasser auf dem Fugenmörtel zurückbleiben. Ein eventuell vorhandener Restschleier ist möglichst bald, jedoch frühestens 12 Stunden nach der Verfüugung mit Sopro Epoxi-Schleierentferner zu beseitigen. Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt zu Sopro Epoxi-Schleierentferner sowie die Herstellerangabe der verarbeitenden Epoxidharzfuge!!
Dichte	1 g/cm ³
Entsorgung	Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten. Sauberes Leergebinde ist recyclebar.
Inhaltsstoffe	Wasser, Tenside
Lagerung	An einem gut belüfteten Ort bei Raumtemperatur trocken und frostfrei lagern, vor ständiger Sonneneinstrahlung schützen, kurzfristig Temperaturen bis 30 °C möglich; im ungeöffneten Originalgebinde ca. 24 Monate lagerfähig.
Produkt-Farbe	gelblich, klar
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	H318 Verursacht schwere Augenschäden. WGK 1 GHS05 Signalwort: Gefahr Octan-1-ol, ethoxylated alcohols, C10-C16, ethoxylated propoxylated P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFT INFORMATIONEN ZENTRUM oder Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen. Nur für den berufsmäßigen Verwender!

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67181
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.