

Sopro BlitzZement



Zementgebundener, chloridfreier, sehr schnell abbindender Montagemörtel, der bereits nach sehr kurzer Zeit hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

- sehr schnell erhärtend
- korrosionshemmend
- sehr hohe Festigkeiten
- keine Rissbildung
- wasserdichtend

Anwendungsgebiete

Zum sehr schnellen Montieren im Sanitär- und Heizungsbereich, Stahlbau, bei Elektroinstallationen und Befestigungsarbeiten. Sopro BlitzZement wird zum Beispiel zur Befestigung bzw. dem Einbau von Schachtdeckeln, Tor- und Türzargen, Fenstern, Fensterbänken und Heizkörperkonsolen, Schalt- und Sicherungskästen, zur Verankerung von Dübeln und Haken, sowie zur Abdichtung kleiner Wasserdurchbrüche verwendet.

Geeignete Untergründe

Geeignet sind alle sauberen, tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen Untergründe im Hoch- und Tiefbaubereich.

Mischungsverhältnis

1 Raumteil Wasser : ca. 4 Raumteile Sopro BlitzZement

Verarbeitungszeit

ca. 2 Minuten bei +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen und warmes Wasser verkürzen, niedrigere Temperaturen und kaltes Wasser verlängern diesen Wert

Verarbeitungstemperatur

Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar. Nicht bei Frost und auf gefrorenen Untergründen verarbeiten.

Bedarf

1,8 kg Sopro BlitzZement für 1 Liter zu füllender Hohlraum.

Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde trocken ca. 12 Monate lagerfähig

Lieferform

Eimer 15 kg

Untergrundvorbereitung

Säubern und entfernen von losen Teilen. Je nach Saugfähigkeit vornässen. Stehendes Wasser entfernen.

Verarbeitung

Untergründe säubern und vornässen. 1 kg Sopro BlitzZement mit ca. 0,2 Liter reinem Wasser zu einem plastischen Mörtel anmischen und sofort verarbeiten. Nur soviel Mörtel anmischen, wie innerhalb der Verarbeitungszeit verarbeitet werden kann. Nicht mit gipshaltigen oder anderen Materialien mischen!

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei warmer und windiger Witterung muss das erhärtete Material etwa eine Stunde feucht gehalten werden.

Zeitangaben

beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr.1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07

Signalwort: Gefahr

Enthält Portlandzement: der Gehalt an Chrom VI ist <2 ppm innerhalb des Haltbarkeitszeitraumes des Produktes.

Enthält Calciumhydroxid. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P261 Einatmen von Staub vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

GISCODE ZP 1 · Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII

Das Produkt erfüllt die Bedingungen der Verordnung (EC) N° 1907/2006 (REACH), Annex XVII, Artikel 47. Produkt für den professionellen Gebrauch.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

International Business
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041