

## Technische Produktinformation

Abdichtungen

# UDB 143

## UniversalDichtBand

### UDB 143

**Flexibles Dichtband, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen.**

- Innen und außen, Wand und Boden
- Hoch flexibel
- hoch reißfest
- Beidseitig mit speziellem Vliesgewebe beschichtet
- Alkalibeständig
- Mit praktischer Meterskalierung



Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
Rolle	3 kg	120

<b>Anwendungsgebiete</b>	Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit Sopro PortalDichtBand und Sopro ZR Turbo MAXX.
<b>Verarbeitung</b>	<p>Der verwendete Abdichtungswerkstoff Sopro ZR Turbo MAXX wird bis ca. 10 mm vor die Ränder der Anschluss- und Bewegungsfuge aufgetragen. Sopro UniversalDichtBand wird mittig über die Fuge aufgelegt und durch leichtes Eindrücken möglichst rechtwinklig eingelegt. Dichtbandverbindungen (Verlängerungen des Dichtbandes) sind mindestens 5 cm zu überlappen. Im Bereich von Winkeln, Innen- oder Außenecken empfehlen wir in Kombination den Einsatz von Sopro UniversalDichtEcken innen/außen.</p> <p>Sopro UniversalDichtBand muss zudem immer vollflächig und über die Ränder hinaus mit der Flächenabdichtung in entsprechender Schichtstärke überarbeitet werden, um diese vor dauerhafter UV-Strahlung zu schützen. Bitte entsprechend technische Produktinformation der jeweiligen Systemprodukte beachten!</p>
<b>Dicke</b>	0.75 mm
<b>Lagerung</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig. Bis zur Verarbeitung vor Frost, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
<b>Materialzusammensetzung</b>	Beidseitig vlieskaschiertes Polyethylen
<b>Produkt-Farbe</b>	Rot
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30 °C bis zu +90 °C
<b>Hinweise zu Ihrer Sicherheit</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Österreich - Zentrale**

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
4481 Asten  
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0  
Fax +43 72 24 67 18 1  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

**Österreich - Werk**

Sopro Bauchemie GmbH  
Weidenweg 14  
8330 Feldbach  
Fon +43 31 52 47 11 - 0  
Fax +43 31 52 46 93  
Mail [werk@sopro.at](mailto:werk@sopro.at)

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Fax +43 31 52 46 93  
Mail [anwendungstechnik@sopro.at](mailto:anwendungstechnik@sopro.at)

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Fax +43 31 52 46 93  
Mail [objektberatung@sopro.at](mailto:objektberatung@sopro.at)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.at](http://www.sopro.at)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.