

Technische Produktinformation

Reinigen Imprägnieren Pflegen

Sopro ZA 703

Zementschleier-Entferner Außen

ZA 703



Konzentrierter, extra starker, saurer Reiniger zum Entfernen von Zementschleiern, Kalk- und Mörtelresten sowie Ausblühungen und hartnäckigem Schmutz auf allen säureunempfindlichen Oberflächen wie keramischen Fliesen und Platten, Klinkern, Mosaik, Granit, Cotto sowie Natur- und Kunststein. Zur Verwendung im Außenbereich. Im Innenbereich empfehlen wir Sopro Zementschleier-Entferner Innen.

- Nur für Außenanwendungen
- Extra stark und schnell wirksam
- Für keramische Fliesen, Naturwerksteine, Mosaik, Cotto
- Für die Erstreinigung neu verlegter Wand- und Bodenbeläge auf der Baustelle
- Hinweis: Entstehende Dämpfe können korrosiv wirken. Auf Anwendungskonzentration achten.

Verbrauch: Ca. 5 - 15 m²/l

| Lieferform | Gebinde/Palette | Palettengewicht |
|------------|-----------------|-----------------|
| Karton | 1 l | 480 kg |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Anwendungsgebiete | Zur Entfernung von Zementschleiern bei neu verlegten Belägen, sowie zur Reinigung stark verschmutzter Altbeläge. Sopro Zementschleier-Entferner Außen kann auf allen säureunempfindlichen Oberflächen wie keramischen Fliesen, Platten, Mosaik, Cotto, Natur- und Kunststein etc. eingesetzt werden. Zur Verwendung im Außenbereich. Im Innenbereich empfehlen wir Sopro Zementschleier-Entferner Innen. |
| Eigenschaften | Durch seine aktiven Säuren werden Verschmutzungen sofort angelöst und schnell vollständig gelöst. – selbstwirkend – außen |
| Verarbeitung | Die Oberfläche vornässen. Sopro Zementschleier-Entferner Außen bis 1:10 mit Wasser verdünnen, mittels einer Bürste aufbringen und einbürsten. Bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen. Nach der Behandlung gut mit Wasser abspülen. |
| Bitte beachten | Beton und Betonwerkstein kann gereinigt werden, jedoch muss eine Anrauhung der Oberfläche in Kauf genommen werden. Deshalb kann nur die gelegentliche Reinigung nicht die regelmäßige Verwendung empfohlen werden. Eisenhaltige Natursteine (z. B. Serizzo) können gelbbraun werden, da die enthaltenen Säuren Eisenverbindungen aktivieren. Nicht auf säureempfindliche Materialien wie poliertem Marmor oder geschliffenem Betonstein, auf bestimmte Fliesen (Dekore), Eloxal, Edelstahl, Zink etc. anwenden. Säureempfindliche Stoffe werden schon bei kurzem auch verdünnten Einwirken angegriffen, angelöst, aufgeraut oder verfärbt. Vor der Verarbeitung an einer unauffälligen Stelle prüfen. Entstehende Dämpfe können korrosiv wirken. Auf Anwendungskonzentration achten. |
| Dichte | 1,1 g/cm ³ |
| Entsorgung | Frei von Flusssäure. Kann stark verdünnt ins Abwasser gelangen. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Restentleerte, saubere Gebinde können über das Wertstoffsammelsystem entsorgt werden. |
| Inhaltsstoffe | Säuren, < 5 % nichtionische Tenside, Hilfsstoffe. |
| Lagerung | Im ungeöffneten Originalgebände ca. 5 Jahre lagerfähig; kühl und trocken lagern. |
| Produkt-Farbe | rötlich |
| Verarbeitungstemperatur | Ab +5 °C bis max. +30 °C verarbeitbar |
| ph-Wert | 2 |
| Hinweise zu Ihrer Sicherheit | Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) GHS05 GHS07 Signalwort: Gefahr Enthält Salzsäure, Isotridecanol, ethoxylated, formic acid, Isotridecanol, ethoxylated. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren. P260 Dampf nicht einatmen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. WGK 2 UN-Nummer: 1760 ADR-Bezeichnung: ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (hydrochloric acid - Formic acid) ADR-Straßentransport: 8 ADR-Verpackungsgruppe: II Nur für den berufsmäßigen Verwender! |

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67181
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.