

Technische Produktinformation

XPS-Bauplatten, XPS-Duschelemente

Sopro Board Disc

Board Disc

Befestigungs-Teller aus Edelstahl für die schnelle und einfache Montage der Sopro Boards.


- Verhindern das Eindringen der Schrauben in den XPS-Kern
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Außendurchmesser: 36 mm
- Lochdurchmesser: 5,5 mm




Lieferform		Gebinde/Palette	Palettengewicht
Karton	100 Stk	250	87 kg

Anwendungsgebiete	Dämmstoffteller aus Edelstahl zur Befestigung der Sopro Boards auf Ständerwerk aus Metall oder Holz. Sopro Board Disc im Nassbereich: Im Nassbereich (z. B. Wassereinwirkung im Bereich der Dusche) werden die Befestigungs-Teller mit einem Sopro Dichtband (z. B. 10 x 10 cm Stück AEB 148) wasserdicht überarbeitet.
Eigenschaften	Sopro Board Disc ist sehr flach und ermöglicht dadurch das Auftragen von dünnen Beschichtungen auf die zu befestigenden Materialien. Aus rotfreiem Edelstahl VA4 für die Anwendung im Nassbereich. Teller Ø: 36 mm Loch Ø: 5,5 mm
Verarbeitung	Positionierung von Schrauben zusammen mit den Befestigungstellern können den Anwendungsbildern anbei entnommen werden.
Besondere Hinweise	Die Wahl der richtigen Schraube sollte immer berücksichtigt werden: - Holzständerwerk: ausschließlich Grobgewindeschrauben (Holzschrauben) ca. 20 mm tief im Holz - Metallständerwerk verzinkt (typische U oder C Profile): Feingewindeschrauben ohne Bohrspitze ca. 10 mm tief im Profil - Stahlständerwerk verzinkt (Türprofile (UA) oder Profile von Sanitärkästen): Feingewindeschrauben mit Bohrspitzen ca. 10 mm tief im Profil
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)
Werkzeuge	Schraubenzieher
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	Nicht kennzeichnungspflichtig

Positionierung von Schrauben zusammen mit Sopro Board Disc



Bei Ständerwerk mit einer maximalen Breite von 30 cm:
Sopro Board ab 10 mm Dicke



Bei Ständerwerk mit einer maximalen Breite von 60 cm:
Sopro Board ab 20 mm Dicke

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.