

**Sopro**

feinste Bauchemie

Die neue  
Fugenmörtel-Generation:

# Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex

„Kalkschleierfrei  
und farbbrillant“

„Erhöhter Schutz vor  
sauren Reinigern“

„Ideal für Feinsteinzeug  
und Naturwerkstein“

„Mit Gold- oder Silber-  
glitter veredelbar“

„Erhöhter Schutz der Fuge  
gegen Schimmelpilze und  
Mikroorganismen“<sup>2)</sup>

„Für Fugenbreiten  
von 1 bis 10 mm,  
bereits nach 2 Std.  
begehbar“

„Sehr pflegeleicht,  
da wasser- und  
schmutzabweisend“

„Zementärer Fugenmörtel –  
24 Monate lagerfähig“

Mit aktuellen  
Holzfarbtönen!

Sopro

Sopro<sup>®</sup>



[www.sopro.com](http://www.sopro.com)

# Dauerhaft schön

- Kalkschleierfreie und gleichmäßige Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie
- Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel <sup>1)</sup>
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen <sup>2)</sup>
- Bereits nach ca. 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar
- Für alle Arten von Keramik sowie für verfärbungsempfindliche Naturwerksteine durch hohe kristalline Wasserbindung
- Für Fugenbreiten von 1–10 mm
- Hohe Abriebfestigkeit (CG2 WA)
- Innen und außen
- 24 Monate lagerfähig
- In 3 Eimergrößen: 10 kg, 5 kg und 1 kg



**Sopro DF 10® DesignFuge Flex gibt es in den Farbtönen:**

weiß 10	hellgrau 16	silbergrau 17	manhattan 77
grau 15	sandgrau 22	steingrau 22	betongrau 14
basalt 64	anthrazit 66	schwarz 50	pergamon 27
jasmin 28	hellbeige 29	beige 32	bahamabeige 34
jurabeige 33	caramel 38	sahara 40	braun 52
kastanie 50	mahagoni 55	balibraun 59	ebenhholz 62
tiefblau 98	signalrot 91	weinrot 92	

Designfugen mit besonders exklusiven Effekten erhalten Sie durch Beimischung von Sopro Glitter in gold oder silber.

**Für den Einsatz von Sopro Glitter halten wir eine spezielle Farbkarte für Sie bereit.**



Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.


# und hygienisch.



<sup>1)</sup> Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei handelsüblicher Anwendung.

<sup>2)</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com)

# Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex



## Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex

Best.-Nr.	Farb-Nr.	Best.-Nr.	Farb-Nr.	
1050	weiß	10	1057 beige	32
1051	hellgrau	16	1065 bahama beige	34
1052	silbergrau	17	1064 jurabeige	33
1069	manhattan	77	1068 caramel	38
1053	grau	15	1074 sahara	40
1055	sandgrau	18	1066 braun	52
1062	steingrau	22	1067 kastanie	50
1054	betongrau	14	1075 mahagoni	55
1073	basalt	64	1059 balibraun	59
1060	anthrazit	66	1076 ebenholz	62
1061	schwarz	90	1072 tiefblau	98
1058	pergamon	27	1070 signalrot	91
1056	jasmin	28	1071 weinrot	92
1063	hellbeige	29		

## Sopro Glitter

1019 gold  
1020 silber



Zementärer, feiner, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888, zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von allen Arten von Keramik und Naturwerkstein. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

- **Für alle Arten von Keramik, Naturwerkstein, Glasmosaik und Aggloplatten**
- Kalkschleierfreie und gleichmäßige Farbbrillanz durch OPZ<sup>®</sup>-Technologie
- Mit Sopro Glitter in gold oder silber veredelbar
- Fugenbreite 1 – 10 mm
- Innen und außen, Wand und Boden
- **Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend**
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel <sup>1)</sup>
- **Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen <sup>2)</sup>**
- Hohe Abriebfestigkeit: CG2 WA nach DIN EN 13888
- **Hohe kristalline Wasserbindung**
- 24 Monate lagerfähig
- EMICODE gemäß GEV: EC1<sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm<sup>PLUS 3)</sup>
- **DGNB:** Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 <sup>4)</sup>

## Anwendungsgebiete

Zum farbbrillanten Verfugen von allen Arten von keramischen Belägen, Beton- und Naturwerkstein sowie von Glasmosaik und Aggloplatten mit Fugenbreiten von 1 – 10 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Mit Sopro Glitter in gold oder silber veredelbar. Auch geeignet für die Verfugung von dünn-schichtigen Fliesen und Platten (≤ 4 mm). Für Wand- und Fußbodenheizungen, in Feucht- und Nassräumen, für den schmutzbelasteten Wohnbereich sowie im Lebensmittelbereich geeignet.

## Mischungsverhältnis

2,4 – 2,6 l Wasser : 10 kg Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex  
 1,2 – 1,3 l Wasser : 5 kg Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex  
 0,24 – 0,26 l Wasser : 1 kg Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex  
 Veredelung mit Sopro Glitter:  
 2,6 – 2,8 l Wasser : 10 kg Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex + max. 4 Beutel Sopro Glitter gold oder silber  
 1,3 – 1,4 l Wasser : 5 kg Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex + max. 2 Beutel Sopro Glitter gold oder silber  
 0,26 – 0,28 l Wasser : 1 kg Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex + max. 40 g Sopro Glitter gold oder silber  
 (Glitteranwendung für den Schiffbau nicht zugelassen.)

## Reifezeit

3 – 5 Minuten

## Verarbeitungszeit

30 – 40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden

## Begehbar/Belastbar

nach ca. 2 Stunden/nach ca. 12 Stunden

## Zeitangaben

beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

## Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar

## Fugenbreite

1 – 10 mm

## Verbrauch

0,3 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformaten 30 × 60 cm, Fugentiefe: 10 mm und ca. 4 mm Fugenbreite;  
 ca. 0,15 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformaten 60 × 60 cm, Fugentiefe: 10 mm und ca. 3 mm Fugenbreite

## Lieferform

Eimer 10 kg, Eimer 5 kg, Eimer 1 kg (Abgabe nur zu 6 Stück im Karton)  
 Glitter: Beutel 100 g (Abgabe nur zu 10 Stück im Karton)

<sup>1)</sup> Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung.

<sup>2)</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com)

<sup>3)</sup> Gilt für alle Sopro DF 10<sup>®</sup> Fugenfarben außer signalrot, weinrot, tiefblau.

<sup>4)</sup> Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ (Version 2015).