

Sopro FlexFuge plus

# Stellt alle anderen in den Schatten!



**Extra gutes Einfug- und Abwaschverhalten für schmale und breite Fugen**

**Farbrillant und kalkschleierfreies Fugenbild**

**Besonders pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend**

**Große Farbvielfalt und mit Sopro Glitter veredelbar**

**Frostsicher auf Balkonen und Terrassen**



\* Ihr Partner für gesündere Gebäude.

## FL plus



Best.-Nr. Farbe

1135	weiß 10
1131	hellgrau 16
1126	silbergrau 17
1120	grau 15
1122	sandgrau 18
1127	steingrau 22
1121	betongrau 14
1125	basalt 64
1123	anthrazit 66
1124	schwarz 90
1133	jasmin 28
1132	hellbeige 29
1129	bahamabeige 34
1130	jurabeige 33
1134	braun 52
1128	balibraun 59

## FlexFuge plus

2–20 mm



**OPZ**  
Systemkomponente

Best.-Nr. Farbe

Sopro Glitter	
1019	gold
1020	silber
1021	kupfer

**Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und früh belastbarer sowie frostsicherer Fugenmörtel**, CG2 WA nach DIN EN 13888 zum farbbrillanten und kalkschleierfreien **Verfugen von schmalen und breiten Fugen** im Innen- und Außenbereich sowie an Wand und Boden. Zum leichtgängigen Verfugen von allen Arten von Keramik und Naturwerkstein. Für private und öffentliche Bereiche, in Feucht- und Nassräumen sowie auf Balkon und Terrasse. Der erhöhte Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen sowie die Kalkschleierfreiheit schaffen ein lang anhaltend schönes, farbbrillantes Fugenbild. **Der eingebaute Perleffekt und die Hydrodur®-Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen.** Auch geeignet für Wand- und Fußbodenheizungen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- **Fugenbreite: 2–20 mm**
- Extra gutes Einfug- und Abwaschverhalten
- **Kalkschleierfreiheit und Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie**
- Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen<sup>1)</sup>
- **Hohe Abriebfestigkeit: CG2 WA nach DIN EN 13888**
- Beständig gegen handelsübliche Hochdruckreiniger
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel (bei handelsüblicher Anwendung)
- Bereits nach 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar
- **Mit Sopro Glitter in gold, silber und kupfer veredelbar**
- **DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4**, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „EN1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ (Version 2018))
- **Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut**

### Anwendungsgebiete

Zum farbbrillanten Verfugen besonders von Steinzeug, Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, Spaltplatten, Glasbausteinen und Bodenklinkerplatten mit Fugenbreiten von 2–20 mm im Innen- und Außenbereich. Für private und öffentliche Bereiche, auf Wand- und Fußbodenheizungen, in Feucht- und Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen sowie in vielen weiteren Bereichen. Mit Sopro Glitter veredelbar. Bei der Verfugung stark saugender Belagsmaterialien (z.B. Steingutfleisen) wird die Verwendung von Sopro Saphir®5 PerlFuge empfohlen.

### Mischungsverhältnis

2,85–3,3 l Wasser : 15 kg Sopro FlexFuge plus  
 0,95–1,1 l Wasser : 5 kg Sopro FlexFuge plus  
 Veredelung mit Sopro Glitter:  
 3,15–3,75 l Wasser : 15 kg Sopro FlexFuge plus + max. 6 Beutel Sopro Glitter  
 1,05–1,25 l Wasser : 5 kg Sopro FlexFuge plus + max. 2 Beutel Sopro Glitter

### Reifezeit

3–5 Minuten

### Verarbeitungszeit

30–40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden

### Begehbar

Nach ca. 2 Stunden

### Belastbar

Nach ca. 12 Stunden mechanisch belastbar

### Verarbeitungstemperatur

Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar

### Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

### Fugenbreite

2–20 mm

### Verbrauch

Ca. 0,22 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformat 30x60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe  
 Ca. 0,15 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformat 60x60 cm, ca. 3 mm Fugenbreite und 10 mm Fugentiefe

### Lieferform

Sack 15 kg; Beutel 5 kg  
 Glitter: Beutel 100 g (Abgabe nur zu 10 Stück im Karton)

<sup>1)</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com)