

# Sopro

feinste Bauchemie

## Sopro FlexFuge plus

# Wer sie einmal probiert hat, liebt sie!

Top verarbeitbar  
und dauerhaft  
farbbrillant



- Extra gutes Einfug- und Abwaschverhalten für schmale und breite Fugen
- Kalkschleierfrei und gleichmäßig farbbrillant durch OPZ®-Technologie
- Extra pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen <sup>2)</sup>
- Fugenbreite 2–20 mm, für innen und außen, an Wand und Boden

<sup>1)</sup> Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei handelsüblicher Anwendung

<sup>2)</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com)

[www.sopro.com](http://www.sopro.com)

## FL plus



Best.-Nr. Farbe

|      |                |
|------|----------------|
| 1135 | weiß 10        |
| 1131 | hellgrau 16    |
| 1126 | silbergrau 17  |
| 1120 | grau 15        |
| 1122 | sandgrau 18    |
| 1127 | steingrau 22   |
| 1121 | betongrau 14   |
| 1125 | basalt 64      |
| 1123 | anthrazit 66   |
| 1124 | schwarz 90     |
| 1133 | jasmin 28      |
| 1132 | hellbeige 29   |
| 1129 | bahamabeige 34 |
| 1130 | jurabeige 33   |
| 1134 | braun 52       |
| 1128 | balibraun 59   |

## FlexFuge plus



Best.-Nr. Farbe

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Sopro Glitter</b> |        |
| 1019                 | gold   |
| 1020                 | silber |

Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer sowie frostsicherer Fugenmörtel **zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von schmalen und breiten Fugen im Innen- und Außenbereich** sowie an Wand und Boden. Zum leichtgängigen Verfugen von Steinzeug, Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, keramischen Spaltplatten, Glasbausteinen sowie Bodenklinkerplatten. Der erhöhte Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen sowie die Kalkschleierfreiheit schaffen ein **lang anhaltend schönes, farbbrillantes Fugenbild**. Der eingebaute Perleffekt und die Hydrodur®-Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen. Auch geeignet für Wand- und Fußbodenheizungen. Zur Herstellung von individuell gestalteten Fugen durch Beimischung von Sopro Glitter gold oder Sopro Glitter silber.

Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

- **Extra gutes Einfug- und Abwaschverhalten**
- Kalkschleierfrei und gleichmäßig farbbrilliant durch OPZ®-Technologie
- **Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend**
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen<sup>4)</sup>
- Hohe kristalline Wasserbindung
- **Optimaler Fugenfüllgrad**
- Hohe Abriebfestigkeit: CG2 WA nach DIN EN 13888
- Beständig gegen Hochdruckreiniger<sup>2)</sup>
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel<sup>1)</sup>
- **Bereits nach 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar**
- Mit Sopro Glitter in gold und silber veredelbar
- **Fugenbreite 2–20 mm**
- Innen und außen, Wand und Boden
- EMICODE gemäß GEV: EC1<sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm<sup>PLUS</sup>
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8<sup>3)</sup>

### Anwendungsgebiete

Zum farbbrillanten Verfugen besonders von Steinzeug, Feinsteinzeug, Beton- und Naturwerkstein, Spaltplatten, Glasbausteinen und Bodenklinkerplatten mit Fugenbreiten von 2–20 mm im Innen- und Außenbereich. Für private und öffentliche Bereiche, auf Wand- und Fußbodenheizungen, in Feucht- und Nassräumen, auf Balkonen und Terrassen sowie in vielen weiteren Bereichen.

### Mischungsverhältnis

2,85–3,3 l Wasser : 15 kg Sopro FlexFuge plus  
 0,95–1,1 l Wasser : 5 kg Sopro FlexFuge plus  
 Veredelung mit Sopro Glitter:  
 3,15–3,75 l Wasser : 15 kg Sopro FlexFuge plus + max. 6 Beutel Sopro Glitter gold oder silber  
 1,05–1,25 l Wasser : 5 kg Sopro FlexFuge plus + max. 2 Beutel Sopro Glitter gold oder silber

### Reifezeit

3–5 Minuten

### Verarbeitungszeit

30–40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden

### Begehbar

Nach ca. 2 Stunden

### Belastbar

Nach ca. 12 Stunden mechanisch belastbar

### Verarbeitungstemperatur

Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar

### Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

### Fugenbreite

2–20 mm

### Verbrauch

Ca. 0,4 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformaten 30 × 60 cm und ca. 5 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe;  
 0,7–1,0 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformaten 30 × 30 cm oder 40 × 40 cm und ca. 10 mm Fugenbreite/10 mm Fugentiefe

### Lieferform

Sack 15 kg; Beutel 5 kg  
 Glitter: Beutel 100 g (Abgabe nur zu 10 Stück im Karton)

<sup>1)</sup> Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung

<sup>2)</sup> Haushaltsübliche Hochdruckreiniger

<sup>3)</sup> Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ (Stand 2015)

<sup>4)</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com)