

**Sopro**

feinste Bauchemie

Die neue  
Fugenmörtel-Generation:

# Sopro DF 10<sup>®</sup> DesignFuge Flex

„Kalkschleierfrei  
und farbbrillant“

„Erhöhter Schutz vor  
sauren Reinigern“<sup>1)</sup>

„Ideal für Feinsteinzeug  
und Naturwerkstein“

„Mit Gold-, Silber- oder  
Kupferglitter veredelbar“

„Erhöhter Schutz der Fuge  
gegen Schimmelpilze und  
Mikroorganismen“<sup>2)</sup>

„Für Fugenbreiten  
von 1 bis 10 mm,  
bereits nach 2 Std.  
begehbar“

„Sehr pflegeleicht,  
da wasser- und  
schmutzabweisend“

„Zementärer Fugenmörtel –  
24 Monate lagerfähig“

Mit aktuellen  
Holzfarbtönen!



**DF 10<sup>®</sup>**

[www.sopro.com](http://www.sopro.com)

# Dauerhaft schön

- Innen und außen, Wand und Boden
- Für alle Arten von Keramik sowie für verfärbungsempfindliche Naturwerksteine durch hohe kristalline Wasserbindung
- Für Fugenbreiten von 1 – 10 mm
- Kalkschleierfreie und gleichmäßige Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie
- Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel <sup>1)</sup>
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen <sup>2)</sup>
- Bereits nach ca. 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar
- Hohe Abriebfestigkeit (CG2 WA)
- 24 Monate lagerfähig
- In 3 Eimergrößen: 10 kg, 5 kg und 1 kg

Sopro DF 10° DesignFuge Flex gibt es in den Farbtönen:

weiß 10	hellgrau 16	silbergrau 17	manhattan 77
grau 15	sandgrau 22	steingrau 22	betongrau 14
basalt 64	anthrazit 66	schwarz 50	pergamon 27
jasmin 28	hellbeige 29	beige 32	bahamabeige 34
jurabeige 33	caramel 38	sahara 40	braun 52
kastanie 50	mahagoni 55	balibraun 59	ebenhholz 62
tiefblau 98	signalrot 91	weinrot 92	

Designfugen mit besonders exklusiven Effekten erhalten Sie durch Beimischung von Sopro Glitter in gold, silber oder kupfer.

Für den Einsatz von Sopro Glitter halten wir eine spezielle Farbkarte für Sie bereit.



Aus drucktechnischen Gründen können die gezeigten Farbtöne vom ausgehärteten Material abweichen.



# und hygienisch.



kalkschleierfrei  
und farbbrillant



erhöhter Schutz  
vor sauren  
Reinigern<sup>1)</sup>



schützt die Fuge  
vor Schimmel-  
bildung<sup>2)</sup>



wasser- und  
schmutz-  
abweisend

<sup>1)</sup> Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung.

<sup>2)</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com)

DF 10®



10 kg



5 kg




1 kg



Sopro Glitter gold, silber, kupfer

## DesignFuge Flex

1 – 10 mm



**Zementärer, feiner, schnell erhärtender und belastbarer Flex-Fugenmörtel**, CG2 WA nach DIN EN 13888, zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen von allen Arten von Keramik und Naturwerkstein. Auch geeignet für Wand- und Fußbodenheizungen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- **Für alle Arten von Keramik, Naturwerkstein, Glasmosaik und Aggloplatten**
- Fugenbreite: 1 – 10 mm
- **Kalkschleierfreiheit und gleichmäßige Farbbrillanz durch OPZ®-Technologie**
- Pflegeleicht, da wasser- und schmutzabweisend
- **Erhöhte Widerstandsfähigkeit auch gegen saure Reinigungsmittel<sup>1)</sup>**
- Erhöhter Schutz der Fuge gegen Schimmelpilze und Mikroorganismen<sup>2)</sup>
- Bereits nach 2 Stunden begehbar, nach ca. 12 Stunden belastbar
- **Leichtgängige Verarbeitung**
- 24 Monate lagerfähig
- **Mit Sopro Glitter in gold, silber und kupfer veredelbar**
- Hohe kristalline Wasserbindung
- Im System und als Einzelprodukt zugelassen für Anwendungen im Schiffbau
- EMICODE gemäß GEV: EC1<sup>PLUS</sup> sehr emissionsarm<sup>PLUS 3)</sup>
- Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
- **DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8<sup>4)</sup>**
- **Empfohlen durch das Sentinel Haus Institut**

### Anwendungsgebiete

Zum farbbrillanten Verfugen von allen Arten von keramischen Belägen, Betonwerkstein und Naturstein, dünn-schichtigen Fliesen und Platten (≤ 4 mm) sowie von Glasmosaik und Aggloplatten mit Fugenbreiten von 1 – 10 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Mit Sopro Glitter in gold, silber oder kupfer veredelbar. Für Fußbodenheizungen, in Feucht- und Nassräumen, für den schmutzbelasteten Wohnbereich sowie im Lebensmittelbereich geeignet. Für den Schwimmbadbereich empfehlen wir die besonders darauf abgestimmten Fugenmörtel: Sopro TitecFuge® plus, Sopro TitecFuge® breit, Sopro DesignFugenEpoxi DFX bzw. Sopro FugenEpoxi schlank.

### Mischungsverhältnis

2,4 – 2,6 l Wasser : 10 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex  
 1,2 – 1,3 l Wasser : 5 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex  
 0,24 – 0,26 l Wasser : 1 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex  
 Veredelung mit Sopro Glitter<sup>5)</sup>:  
 2,6 – 2,8 l Wasser : 10 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex + max. 4 Beutel Sopro Glitter gold, silber oder kupfer  
 1,3 – 1,4 l Wasser : 5 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex + max. 2 Beutel Sopro Glitter gold, silber oder kupfer  
 0,26 – 0,28 l Wasser : 1 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex + max. 40 g Sopro Glitter gold, silber oder kupfer

### Mischungsverhältnis Intensivfarben

signalrot, weinrot, tiefblau  
 1,05 – 1,15 l Wasser : 5 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex  
 Veredelung mit Sopro Glitter<sup>5)</sup>:  
 1,2 – 1,35 l Wasser : 5 kg Sopro DF 10® DesignFuge Flex + max. 2 Beutel Sopro Glitter gold, silber oder kupfer

### Reifezeit

3 – 5 Minuten

### Verarbeitungszeit

30 – 40 Minuten; angesteifter Mörtel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mörtel wieder verarbeitungsfähig gemacht werden

### Begehbar/verfugbar

Nach ca. 2 Stunden / nach ca. 12 Stunden

### Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

### Verarbeitungstemperatur

ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar

### Fugenbreite

1 – 10 mm

### Verbrauch

0,3 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformaten 30 × 60 cm, Fugentiefe: 10 mm und ca. 4 mm Fugenbreite;  
 ca. 0,15 kg/m<sup>2</sup> bei Fliesenformaten 60 × 60 cm, Fugentiefe: 10 mm und ca. 3 mm Fugenbreite

### Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 24 Monate lagerfähig

### Lieferform

Eimer 10 kg, Eimer 5 kg, Eimer 1 kg (Abgabe nur zu 6 Stück im Karton)  
 Glitter: Beutel 100 g (Abgabe nur zu 10 Stück im Karton)

<sup>1)</sup> Im Vergleich zu herkömmlichen zementären Sopro Fugenmörteln bei haushaltsüblicher Anwendung.

<sup>2)</sup> Behandelte Ware gemäß Biozidprodukte-Verordnung; bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter [www.sopro.com](http://www.sopro.com)

<sup>3)</sup> Gilt für alle Sopro DF 10® Fugenfarben außer signalrot, weinrot, tiefblau.

<sup>4)</sup> Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ (Version 2018)

<sup>5)</sup> Glitteranwendung für den Schiffbau nicht zugelassen