



Geeignete Sopro Grundierungen							
Untergründe							
Zementestriche		•	•	•		•	•
Calciumsulfatestriche		•	•	•		•	•
Gussasphaltestriche					•	•	•
Putze		•	•	•		•	•
Betonböden saugend		•	•	•		•	•
Betonböden nicht saugend			•	•	•	•	•
Alte Keramikbeläge			•	•	•	•	•
Terrazzo				•	•	•	•
Metall (korrosionsgeschützt)					•	•	•
Natur- und Betonwerkstein			•	•	•	•	•
Trockenbauplatten		•	•	•		•	•
Holzuntergründe			•	•	•	•	•
Gipshaltige Untergründe		•	•	•		•	•
Feste Klebstoffreste/Betonlacke				•	•	•	•



Von Grund auf sicher

Zur Auswahl der richtigen Grundierung ist eine sorgfältige Überprüfung sowie die möglichst genaue Einschätzung der Qualität und Beschaffenheit des vorliegenden Untergrundes unerlässlich. Ein geeigneter Untergrund sollte folgende Voraussetzungen erfüllen:

- **sauber**
- **ebenflächig**
- **trocken**
- **tragfähig**
- **rissfrei**
- **formbeständig**
- **frei von haftungs-mindernden Stoffen**

Die Auswahl der richtigen Grundierung ist die Grundvoraussetzung für eine technisch einwandfreie Verlegung von Fliesen und Platten. Gerade beim Trend zu Großformaten gibt es Herausforderungen bei der Verlegearbeit, denn je größer die Platten, desto wichtiger die Untervorbereitung.

Sopro Grundierungen erfüllen bei der Verlegung eine Vielzahl von Aufgaben, wie z. B. Reduzierung von Saugverhalten des Untergrundes, Bindung von Staub, Verfestigung des Untergrundes. Somit sind Sie mit Sopro Grundierungen „Von Grund auf sicher“.



Ein- und zweikomponentige Grundierungen für saugende und nicht saugende Untergründe



Einkomponentig

Klassiker auf allen Baustellen



Grundierung
GD 749

Universalist mit absperrender Wirkung



SperrGrund
SG 602

Die Hochwertigste für Calciumsulfatestriche



MultiGrund
MGR 637

Zum Renovieren die erste Wahl



HaftPrimer S
HPS 673

Anwendungsbereich

Wand und Boden, innen und außen

Wand und Boden, innen

Wand und Boden, innen und außen

Wand und Boden, innen und außen

Verdünnung (Wasser)

Ja (je nach Untergrund)

Ja (je nach Untergrund)

Nein

Nein

Absanden

Nein

Nein

Ja, mit Quarzsand QS 511

Nein

Überarbeitbar nach

ca. 10 Minuten

2–5 Stunden

30–40 Minuten

1–2 Stunden

Für Fußbodenheizung

Ja

Ja

Ja

Ja

Lösemittelfrei

Ja

Ja

Ja

Ja

Besondere Eigenschaften

- Für stark und unterschiedlich saugende Untergründe
- Reduziert Saugfähigkeit, bindet Reststaub

- Universell einsetzbares Grundierungskonzentrat mit absperrender Wirkung
- Speziell für Calciumsulfatestriche in Verbindung mit großformatigem Feinsteinzeug bis 1 m² Formatgröße

- Verfestigende Wirkung des Untergrundes
- Speziell für Calciumsulfatestriche in Verbindung mit großformatigem Feinsteinzeug ab 1 m² Formatgröße
- Zum rückseitigen Absperren von Natur- und Betonwerkstein

- Hohe Ergiebigkeit
- Mit Quarzsand modifiziert für eine raue Oberfläche

Zweikomponentig

Für Härtefälle und raue Umgebungen



Epoxi-Grundierung
EPG 1522

Die Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit



EpoxiSperrGrund
ESG 868

Wand und Boden, innen und außen

Boden, innen und außen

Nein

Nein

Ja, mit Quarzsand 511 oder Quarzsand 507

Ja, mit Quarzsand 511

ca. 24 Stunden

ca. 24 Stunden

Ja

Ja

Ja

Ja

- Wasser-, seewasser- und abwasserfest
- Dampfbremsend
- Hoch verschleißfest und chemikalienbeständig
- Zum Versiegeln und kapillaren Abdichten
- Als Grundierung im PU-FlächenDicht-System

- Wasser-, seewasser- und abwasserfest
- Dampfbremsend
- Hoch verschleißfest und chemikalienbeständig
- Zum Untergrundvorbereitung auf jungen und/oder feuchten Estrichen
- Vermindert das Risiko osmotischer Blasenbildung

Hauptverwaltung

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52 | 65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-0
Fax +49 611 1707-250
Mail hauptverwaltung@sopro.com

Planer-/Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Anwendungstechnik

Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Verkauf Nord

Lienener Straße 89
49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-310
Fax +49 5841 31-314
Fax +49 5481 31-414
Mail verkauf.nord@sopro.com

Verkauf Ost

Zielitzstraße 4
14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92
Mail verkauf.ost@sopro.com

Verkauf Süd

Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail verkauf.sued@sopro.com

International Business

Postfach 42 01 52
65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-239
Fax +49 611 1707-240
Mail international@sopro.com

Schweiz

Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181
Mail marketing@sopro.at