

Limited Swiss Gold Edition

Promotion de printemps

Profitez du 13 mai jusqu'au
07 juin 2019 de la
Limited Swiss Edition

sfr 0.60 / kg
sac de 20 kg
en exclusivité



Sopro FF 450 mortier-colle flexible gris „Limited Swiss Gold Edition“



Description du produit

Mortier-colle flexible, base ciment, destiné à la pose sur sols et murs de revêtements en céramique ou de carreaux de pierre naturelle insensibles à la décoloration. Ce produit est conforme aux exigences du règlement 1907/2006/CE, annexe XVII.

- Intérieur et extérieur
- C2: résistance à l'arrachement $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- T: haute résistance au glissement grâce à l'apport de fibres
- E: temps ouvert ≥ 30 minutes
- S1: Flexion $\geq 2,5 \text{ mm}$
- Flexible
- Faible teneur en chromates selon directive 1907/2006/EC



Domaines d'utilisation

Pour les carreaux et dalles en faïence, grès cérame et grès pleinement vitrifié (GPV), les dalles de céramique étirées, dalles de sol en clinker, mosaïques, carreaux de mosaïques de marbre («granito» – gravillons lavés/ciment) et pierres naturelles en dalles insensibles à la décoloration. Pour le domaine résidentiel, les domaines professionnels et industriels, les locaux humides ou exposés à l'eau, les piscines, salles d'opérations, issues de secours, balcons et terrasses, façades.

Supports adaptés

Béton et béton allégé âgés de 3 mois au minimum, chape ciment, chape sulfate de calcium (chape anhydrite et anhydrite fluidifiée), chape d'asphalte coulé, chapes sèches, ainsi que sur les sols avec chauffage intégré et chauffage au sol à panneaux rayonnants électriques (chape ciment ou sulfate de calcium), revêtement ancien bien adhérent en céramique, pierre naturelle, terrazzo ou carreaux de mosaïques de marbre («granito» – gravillons lavés/ciment), carreaux de plâtre, plaques de fibroplâtre et plaques de plâtre à parement cartonné, maçonnerie à joints pleins (sauf maçonnerie mixte), liants traditionnels pour enduits et maçonnerie, enduits ciment, enduits bâtards, enduits de plâtre et panneaux de mousse dure. Imperméabilisations: Imperméabilisation flexible Sopro FDF 525, Enduit d'imperméabilisation flexible bicomposant DSF 423, Enduit d'imperméabilisation flexible monocomposant Sopro DSF 523 et Enduit d'imperméabilisation monocomposant flexible rapide Sopro DSF 623.

Rapport de mélange

8,0 – 8,8 litres d'eau : 20 kg de Mortier-colle flexible Sopro FF 450 extra „Limited Swiss Gold Edition“

Temps de repos

3 – 5 minutes

Durée pratique d'utilisation

Env. 4 heures. Lorsqu'il a commencé à durcir, ne pas tenter de ramollir le mortier, que ce soit par adjonction d'eau ou par adjonction de mortier frais.

Temps ouvert

Env. 30 minutes

Circulable / Jointoiment

Après env. 12 heures. Sur le sol, prévoir des mesures de répartition des charges.

Sollicitable

Après env. 3 jours; après env. 14 jours dans les bâtiments à usage professionnel, après env. 21 jours en zone immergée

Consommation

Env. 1,1 kg/m²

Conditionnement

sac papier de 20 kg; unités / palette: 50 Sac; N° Art.: 450.swiss.20

Oui, nous voulons profiter de l'action «Limited Swiss Gold Edition»

Produit

Sopro FF 450
mortier-colle flexible gris
Limited Swiss Gold Edition

No Art.

450.swiss.20

Conditionnement

20 kg Sac

Nombre

Palette(s) à 1000kg

Société

Nom, Prénom

Adresse

Code postal / Ville

Téléphone

Téléfax

E-mail

Marchand

Date

Signature

Livraison départ entrepôt marchand

Le prix spécial de la promotion s'entend sans TVA.
Les conditions générales de livraison sont valables à partir du dépôt marchand.
Début de l'action du 13.05.2019 jusqu'au 07.06.2019. La quantité minimum par commande: 1 palette / 1000kg