Sopro Lösungen für wohngesundes Bauen

Sopro

feinste Bauchemie

FlächenDicht flexibel – 525/527
Hochelastische, rissüberbrückende, einkomponentige, lösemittelfreie Flüssigkunststoffabdichtung. Für Verbundabdichtungen an Wand und Boden mit Fliesen und Platten.

TurboDichtSchlämme 2-K – 823
Schnell abbindende, zweikomponentige, mineralische Hochleistungs-Dichtschlämme (MDS) zum Erstellen von flexiblen und rissüberbrückenden Verbundabdichtungen.

Sopro DichtSchlämme Flex RS 623
Reaktive, standfeste, einkomponentige, mineralische Dichtungsschlämme (MDS) zum Erstellen von flexiblen und rissüberbrückenden Verbundabdichtungen.

A

AEB® 640 Abdichtungs- und EntkopplungsBahn 640
Dünnschichtige, wasserundurchlässige und rissüberbrückende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten und Entkoppeln unter keramischen Fliesen und Platten.

AEB® plus Abdichtungs- und EntkopplungsBahn plus 639
Flexible, wasserundurchlässige und spannungsabbauende Abdichtungs- und Entkopplungsbahn zum sicheren, schnellen und flexiblen Abdichten und Entkoppeln unter Keramik- und Naturwerksteinbelägen, besonders auf Balkonen und Terrassen, sowie von großformatigem Feinsteinzeug.

AEB® Dichtband 641
AEB® Dichtband Flex 148
Dichtband bzw. flexibles Dichtband zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen unterhalb keramischer Fliesen und Platten sowie von Naturwerksteinfliesen.

AEB® Dichtecken innen 642/
AEB® Dichtecken außen 643
Vorgeformte, beidseitig mit speziellem Vliesgewebe beschichtete Fertigecken. Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen innen und außen.

AEB® Wand- und Bodenmanschetten
Wand- und Bodenmanschetten, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet. Zum sicheren Abdichten von allen gängigen Rohrdurchführungen oder Bodenabläufen.

B

Fixier- und Dichtkleber – 415
Roll- und streichfähiger, zweikomponentiger, mineralischer Reaktivkleber, zur Verklebung und Fixierung von Sopro AEB® Abdichtungsbahnen auf allen üblichen Untergründen sowie für die wasserdichte Verklebung der Stöße und Überlappungen von Sopro Dichtbändern, Dichtmanschetten und weiteren Formteilen.

Racofix Waterblock
Einkomponentige, hoch flexible, lösemittelfreie und gebrauchsfertige Universalabdichtung auf Polymerbasis. Zur wasserdichten Verklebung der Stöße und Überlappungen von Sopro Abdichtungsbahnen sowie zur wasserdichten Verklebung von Sopro Dichtbändern, Dichtmanschetten und weiteren Formteilen.

C

FliesenDämmPlatte – FDP 558
Kunstharzgebundene, gepresste Polyesterfaserplatte in den Dicken 2, 4, 7, 9 und 12 mm zur Trittschall- und Wärmedämmung im Verbund mit Keramik- und Natursteinbelägen sowie zur Spannungsentkopplung auf kritischen oder verformungsfähigen Untergründen.

D

RAM 3® Renovier- & AusgleichsMörtel – 454
Zementärer, schnell erhärtender, faserarmierter, universell einsetzbarer, standfester Putz- und Spachtelmörtel zum schnellen Verputzen, Glätten und Ausbessern von Wand-, Boden- und Deckenflächen. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften und Modellierbarkeit.

RAP 2® Renovier- & AusgleichsPutz – 434
Schnell erhärtender, standfester Zementputz zum Verputzen, Glätten und Ausbessern von Wandflächen. Auf mineralischen Untergründen, im Innen- und Außenbereich.
Sehr gute Verarbeitungseigenschaften und frühe Belegereife, optimal für Renovierungs- und Sanierungsarbeiten.

FS 15® plus – 550
Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Universalspachtelmasse mit optimalen Verlaufseigenschaften. Zum Ausgleichen mineralischer Unterböden und zum Herstellen von ebenflächigen, glatten und ansatzfreien Untergründen in dünnen und dicken Schichten.

ObjektFließSpachtel – 543
Selbstnivellierende, pumpfähige, schnell erhärtende, zementäre Fließspachtelmasse zur Herstellung glatter, ansatzfreier Flächen für nachfolgende Belagsarbeiten aller Art.

E

Grundierung – 749
Lösemittelfreie, hochkonzentrierte, schnell trocknende Kunstharz-Grundierung für stark und unterschiedlich saugende Untergründe.

HaftPrimer 5 – 673
Lösemittelfreie, hellgraue, mit Quarzsand modifizierte Spezialgrundierung auf Polymerdispersionsbasis zur Herstellung von Haftbrücken auf dichten, glatten und nicht saugfähigen Untergründen bei nachfolgenden Spachtel- und Verlegearbeiten.

F

Racofix Montagemörtel 8700
Zemänterer, sehr schnell erhärtender Montagemörtel mit sehr hoher Festigkeit zur schnellen Montage von Verankerungen, Sanitärobjekten, Haken etc.

K

Sopro Rapidur® M5
Trockenfertigmischung zur besonders wirtschaftlichen Herstellung schnell erhärtender und früh belegereifer Zementestriche. Erreicht die Güteklasse CT-C40-F6 nach DIN EN 13 813 nach 28 Tagen.

Sopro Rapidur® FE
Kunststoffvergütete Trockenfertigmischung zur Herstellung schnell erhärtender und früh belegereifer Zementfließestriche. Sehr gute Verarbeitungs- und Festmörteleigenschaften durch Mikrodur®-Technologie.

J

Sopro's No.1 Flexkleber 400
Zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung, zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten, verfärbungsunempfindlichem Naturwerkstein und Cotto. Mit der 4-in-1-Rezeptur zur Verlegung im Dünnbett, Fließbett, Mittelbett sowie zum Spachteln kleinerer Flächen bis maximal 20 mm Schichtstärke. Für Wand und Boden.

Sopro´s No. 1 weiss 996
Weißer, zementärer, hoch verformbarer S1 Flexkleber mit besten Verarbeitungseigenschaften, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004.

Sopro's No.1 schnell 404
Zementärer, schnell erhärtender Flexkleber, C2 FTE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung zum Ansetzen und Verlegen keramischer Fliesen und Platten sowie dunkler, verformungsstabiler Naturwerksteine und mit der bekannten 4-in-1-Rezeptur. Für Wand und Boden.

FKM® Silver MultiFlexKleber Silver 600
Ergiebiger, zementärer, silbergrauer, schnell erhärtender, multifunktionaler Flexkleber, C2 FT S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung und original rheinischem Trass. Insbesondere für helle, verformungsempfindliche Naturwerksteinfliesen mit der bekannten 4-in-1-Rezeptur. Ideal für die Terminbaustelle durch schnelle Erhärtung. Für Wand und Boden.

Sopro´s No. 1 Silver 403
Silbergrauer, schnell erhärtender, zementärer S1 Flexkleber mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften, C2 TE S1 nach DIN EN 12 004.

FKM® XL 444
Extrem ergiebiger, staubreduzierter, zementärer, extra leichter, multifunktionaler Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Kunststoffvergütung und der bekannten 4-in-1-Rezeptur. Zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Belägen sowie verfärbungsunempfindlichen Naturwerksteinfliesen. Besonders für großformatiges Feinsteinzeug an Wand und Boden.

Fliesenfest extra 450
Zementärer Flexkleber, C2 TE S1 nach DIN EN 12004, mit hoher Ergiebigkeit und besten Verarbeitungseigenschaften. Für Wand und Boden.

VarioFlex® Silver 419
Zementärer, silbergrauer, schnell erhärtender und flexibler Dünn-, Mittel- und Fließbettkleber, C2 EF S1 nach DIN EN 12004. Zum Verlegen von keramischen Bodenbelägen, insbesondere für helle und verformungsempfindliche Fliesen und Naturwerksteine sowie Großformate. Für Boden.

G

Sopro Brillant® PerlFuge 1–10 mm
Zementärer, schnell erhärtender, flexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888, mit Perleffekt zum Verfugen von keramischen Belägen, Betonwerkstein und allen Arten von Naturwerkstein sowie von Glasmosaik, durch Sopro Hydrodur®-Technologie leicht zu reinigen. Für Wand und Boden.

FlexFuge plus 2–20 mm – FL plus
Zementärer, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer sowie frostsicherer Fugenmörtel CG 2 WA nach DIN EN 13 888 zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen durch OPZ®-Technologie. Für Wand und Boden.

Sopro Saphir® 5 PerlFuge 1–5 mm
Zementärer, flexibler, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888, mit Perleffekt zum Verfugen von saugfähigen Steingutfliesen, mit besonders guten Einfug- und Abwaschegenschaften. Für Wand und Boden.

DF 10® DesignFuge Flex 1–10 mm
Zementärer, feiner, flexibler, schnell erhärtender und belastbarer Fugenmörtel, CG2 WA nach DIN EN 13888, zum farbbrillanten und kalkschleierfreien Verfugen durch OPZ®-Technologie von allen Arten von Keramik und Naturwerkstein. Der eingebaute Perleffekt und die Hydrodur®-Technologie sorgen für wasser- und schmutzabweisende Fugen. Für Wand und Boden.

DFX DesignFugenEpoxi 1-10mm
Leichtgängiger, dekorativer, chemisch und mechanisch hoch beanspruchbarer, zweikomponentiger Designfugenmörtel und Klebstoff auf Epoxidharzbasis zur mühelosen Verfugung keramischer Fliesen- und Plattenbeläge mit lang anhaltend schönem, farbbrillantem Fugenbild und zum farbgleichen Verkleben von Mosaiken. RG nach DIN EN 13888 und R2 T nach DIN EN 12004. Für Wand und Boden.

H

MarmorSilicon
Elastischer, neutral-vernetzender Silicondichtstoff zum Füllen von Anschluss- und Bewegungsfugen bei Beton- und Naturwerksteinbelägen und in Verbindung mit Metall.

I

Sopro steht nicht nur für herausragende Qualität, sondern auch für nachhaltiges, ökologisches Bauen und für ganzheitliche Wohngesundheit. Das dokumentiert die Listung der Sopro-Produkte im Sentinel Haus Portal des Sentinel Haus Instituts.

SENTINEL HAUS PORTAL

www.sopro.com

19935085 · Z 2/08.20/09.19 · Änderungen vorbehalten. Nur für bestimmungsgemäßen Verwender. Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Produktinformationen unter www.sopro.com