

Schichtdickenmessungen an Verbundabdichtungen

Prüfende Firma _____	Prüfer _____
Bauvorhaben _____	
Ausführendes Unternehmen _____	

Basis der Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen ist das ZDB-Merkblatt Hinweise für die Ausführung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich (August 2012).

Abdichtungstyp:

- Dispersionsabdichtung (z. B. Sopro FlächenDicht flexibel FDF 525/527)**
Mindesttrockenschichtdicke 0,5 mm
- Kunststoff-Mörtel-Kombination (z. B. Sopro Dichtschlämmen DSF 423/523/623 und TDS 823)**
Mindestdicke 2,0 mm, in Schwimmbadunterwasserbereichen mindestens 2,5 mm*
- Reaktionsharzabdichtung (z. B. Sopro PU-FlächenDicht Wand/Boden PU-FD 570/571)**
Mindesttrockenschichtdicke 1,0 mm

Messpunkt	Raum/Lage	geprüfter Untergrund	Schichtdicke in mm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

*über die technischen Regelwerke hinausgehende Empfehlung der Sopro Bauchemie GmbH

Bemerkungen/Anwesende: _____

Datum, Unterschrift Prüfer

Datum, Unterschrift Auftraggeber

Anwendungsberatung: Telefon +49 611 1707-111 Telefax +49 611 1707-280 anwendungstechnik@sopro.com
Planer-/Objektberatung: Telefon +49 611 1707-170 Telefax +49 611 1707-136 objektberatung@sopro.com

Sopro Bauchemie GmbH Postfach 42 01 52 65102 Wiesbaden www.sopro.com



feinste Bauchemie