



## Rapidur® EB5 Esztrichgyorsító

EstrichBeschleuniger



**Anyagszükséglet:**  
25 kg-os portlandcement zsákhöz  
1 db 1,25 kg-os PE zsák

Aktív porkoncentrátum 32,5 vagy 42,5 szilárdsági osztályú portlandcement (CEM I), portland kohó cement (CEM II) ill. portland mészkő cement (CEM II) **kötésgyorsítására** és gyorsan burkolható gyorsesztrichek készítéséhez.

- burkolható: kb. 3-5 nap elteltével, amennyiben csempeburkolatot fektetnek
- beltéri és kültéri használatra
- bedolgozhatósági idő: kb. 45 perc
- járható 6–10 óra elteltével
- fűtőesztrichekhez is
- nagyon gazdaságos
- egyszerűen bedolgozható

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>647</b>	Doboz 10 kg (8 db 1,25 kg PE zsák)	480 kg	<b>3 572 Ft/kg</b>



## Plasztifikáló

EstrichPlastifizierer

**EPZ 764**



**Anyagszükséglet:**  
120 ml-es tubushoz 200 l víz

Erősen plasztifikáló, magas koncentrátumú **speciális anyag építkezéseken kevert esztrichek előállításához** (úszóesztrichek, kötőesztrichek, ipari esztrichek). Fűtött esztrichekhez is felhasználható.

- megkönnyíti a lehúzást, ledörzsölést és a simítást
- javítja a vízmegtartó képességet
- javítja a nyomó- és hajlítószilárdságot
- kül- és beltérre
- kloridmentes

Rend. sz.	Kiszerezés	Karton	Nettó ár
<b>764</b>	Tubus: 120 ml	50 db	<b>2 430 Ft/kg</b>



## Esztrich késleltető

EstrichVerZögerer

**EVZ 634**



**Anyagszükséglet:**  
0,2-0,8% (max. 1,2%) a cement súlyának ill. 50-200 ml/25 kg cement (max. 300 ml/25 kg cement)

Folyékony habarc és esztrich adalék a **nyitott idő meghosszabbítására és az anyagok meghúzásának késleltetésére**. Ideálisan alkalmazható építkezéseken **nagy felületek előállítására valamint a beépítési hézagok áthidalására**. Különösen ajánljuk meleg időben hosszú kiszállítási időt igénylő mixer esztrichekhez.

- a késleltetési időt adagolással állíthatjuk be
- **megnyújtja az esztrich végleges megszilárdulásának idejét**
- kül- és beltérre
- kloridmentes

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>634</b>	Hordó 1000 kg		<b>786 Ft/kg</b>
	Kanna: 25 kg	600 kg	<b>976 Ft/kg</b>



## Mischöl

**MÖ 772**



**Anyagszükséglet:**  
50-125 ml 50 kg cementhez

Kloridmentes, levegőpórus-létrehozó anyag építkezéseken kevert, **plasztikus, könnyen eldolgozható habarcok, betonok és esztrichek előállításához**.

A fagyállóság növeléséhez és a vízáteresztés csökkentéséhez. Kül- és beltérre.

- javítja a bedolgozhatóságot
- csökkenti a vízmennyiség-szükségletet
- csökkenti a nedvszívóképességet
- növeli az időjárásállóságot

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>772</b>	Kanna: 10 l	636 kg	<b>1 571 Ft/l</b>
	Kanna: 5 l	477 kg	<b>1 794 Ft/l</b>





## Zsalu-leválasztó olaj

Schalöl

**BSO 762**



### Anyagszükséglet:

kb. 20-40 ml/m<sup>2</sup> (átlagérték) a héjazat állapotától és fajtájától illetve a felhordás módjától függően

Oldószermentes **betonelválasztó réteggépző anyag** szívóképes, nem szívóképes és sima zsaluzathoz, látszóbeton, sima és felületi textúrával rendelkező fal- és mennyezetelemek készítésére.

- **sim** és **elszíneződésmentes betonfelületet** eredményez
- tiszta zsalufelület érhető el az alkalmazásával
- **rozsd**- és **penészgátló adalékanyagánál fogva acél-, illetve fazsaluzathoz használható**
- szórható

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>762</b>	Kanna: 10 l	528 kg	<b>1 744 Ft/kg</b>



## Habarc-fagyásgátló

Mörtel-Frostschutz

**MFS 761**



### Anyagszükséglet:

a cement súlyának 1-2%-a, ill. 250-500 g/25 kg zsák cement

Kloridmentes,  **folyékony habarcsadalék a keverővíz fagypontjának leszállításához** és habarcok és vakolatok hidrációjának meggyorsításához. Lehetővé teszi az építkezéseken kevert cementalapú habarcok beépítését -10°C-ig. Minden norma szerinti cementtípushoz alkalmazható. A Mörtel-Frostschutz a megadott koncentrációban keverhető a vízhez.

- **leszállítja a víz fagyáspontját**
- meggyorsítja a hidrációt
- **megkönnyíti az eldolgozást, plasztifikálóan hat**
- javítja a szigetelésre való hajlandóságot
- csökkenti az anyag vízmennyiség-igényét 7-9%-kal

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>761</b>	Kanna: 6 kg	768 kg	<b>1 427 Ft/kg</b>



## Szigetelő adalékszer

Dichtungsmittel

**DM 763**



### Anyagszükséglet:

a cement ill. cement töltősúlyának 0,5-1%-a

A Sopro Dichtungsmittel adalékszer **folyékony halmazállapotú, kloridmentes**. Növeli a **helyszínen kevert cement és méscement habarc** valamint a vakolat záróképeségét és egyidejűleg javítja a bedolgozási jellemzőket. Fokozza a habarc ellenállóképességét a vele szemben megnyilvánuló vízhatással szemben.

- csökkenti a bekeveréshez szükséges vízmennyiséget
- csökkenti a felület sókivirágzási hajlamát
- fokozza a fagyás-olvadás váltakozó hatásával szembeni ellenállóképességet
- **növeli az időjárásállóságot**
- a páraáteresztő képességet nem befolyásolja, ezért a falazat lélegzése érintetlen marad
- csökkenti a bekevert habarcban az alkotórészek elkülönülési hajlamát

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
<b>763</b>	Kanna: 10 kg	600 kg	<b>1 427 Ft/kg</b>
	Kanna: 5 kg	450 kg	<b>1 571 Ft/kg</b>
	Flakon: 1 kg (12 db/karton)	480 kg	<b>2 290 Ft/kg</b>