



Gyors habarcs

KellenMörtel schnell

KM 743



Anyagszükséglet:

kb. 1,8 kg szárazanyag/
friss habarcs dm³

Cement alapú, állékony, gyorsan kötő, zsugorodáskompenzált javító- és vakoló habarcs **gyors munkavégzéshez magas- és mélyépítésben. Rendkívül gyors a kikeményedési folyamat, ezért korai szilárdságát is gyorsan eléri.** Csatornaépítésnél habarcsként aknagyűrűk telepítéséhez, megemeléséhez és szereléséhez, csatorna építő kövezetek (klinker) elhelyezéséhez, fugák kitöltésére valamint a betonépítési és javítási munkálatoknál gyors, szilárd, terhelhető habarcskötések létrehozására. Tartóoszlopok, támasztékok, teraszkorlátok reprofílozására.

- kül- és beltérre
- **rendkívül gyorsan megszilárdul**
- **nagy mechanikus nyomó-, hajlító- és húzószilárdság**
- zsugorodáskompenzált
- kikeményedés kezdete kb. 15 perc elteltével
- teljes szilárdság kb. 20 perc elteltével
- járható kb. 2 óra elteltével
- szemcseméret 0-0,5 mm
- krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
743	Zsák: 25 kg	1000 kg	485 Ft/kg



Hideg aszfalt

KaltAsphalt

KA 655



Anyagszükséglet:

kb. 25 kg/m² cm rétegenként

Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész, hidegen beépíthető reaktívaszfalt. Hibák, mint pl. felfagyások, kitért részek **gyors és tartós** karbantartására. **Útburkolatok javítására csatornafedelek/utcai csatorna összefolyók felújítására**, járdák, parkolók, beton vagy aszfalt ipari padlók karbantartására. Rendkívül terhelhető magas hőmérséklet mellett is. Fagy- és esőálló.

- **már 30 perc elteltével teljesen terhelhető**
- nagyon szilárd
- **felhasználásra kész**
- **1-5 cm-es rétegvastagsághoz, egy rétegben**
- azonnal megindulhat a forgalom a javítás után
- GISCODE BBP10

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
655	Vödör: 25 kg (vákuum csomagolásban)	600 kg	1 276 Ft/kg

Sopro KaltAsphalt egyszerű bedolgozása



1 A hibás rész megtisztítása



2 Sopro KaltAsphalt felhordása



3 Szétterítés



4 Nedvesítés



5 Tömörítés



6 Közvetlenül rendkívül terhelhető 30 perc elteltével



VMS Gyors kiöntőhabarc

VergussMörtel schnell

VMS 744



Keverővíz:
3,00-3,50 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 2,1 kg szárazanyag/friss habarcscs dm³

Cement alapú, gyorsan kötő, zsugorodáskompenzált, **rendkívül folyékony kiöntőhabarc gyors kikeményedési folyamattal és korai szilárdsággal.** 15 cm-es kiöntési magasságig. **Aknafedelek és kiegyenlítő gyűrűk kiöntéséhez,** táblák, cölöpök, oszlopok, stb. rögzítésére. Alkalmazható felújításoknál, ipari padlók, közlekedési felületek kialakításánál, amennyiben azokat rövid időn belül át kell adni.

- kül- és beltérre
- **rendkívül gyorsan megszilárdul**
- szemcseméret 0-2,5 mm
- **kiöntési magasság 15 cm-ig** kisebb felületeknél (pl.: aknafedelek felújítása) 20 cm-ig dúsítatlanul
- zsugorodáskompenzált
- **különösen sokáig folyékony**
- kikeményedés kezdete: kb. 15 perc elteltével
- megszilárdulás: kb. 30 perc elteltével
- krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
744	Zsák: 25 kg	1000 kg	474 Ft/kg



VM 4 Kiöntőhabarc

VergussMörtel

1-4 cm

VM 4 856



Keverővíz:
3,25-3,50 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 2,1 kg szárazanyag/
friss habarcscs dm³

Cement alapú, zsugorodáskompenzált, **sokáig folyékony, nagy szilárdságú kiöntőhabarc.** Max.4 cm-es rétegvastagságig. Vasbeton szerkezetek oszlopainak és tartópilléreinek karbantartásánál, előfeszített hid-elemekhez, beton lapokhoz, fedelekhez és felületekhez (pl.: ipari padlók). Beton elemek fugáinak merev lezárásához.

- kül- és beltérre
- szemcseméret 0-2,5 mm
- **kiöntési magasság 4 cm-ig**
- zsugorodáskompenzált
- **különösen sokáig folyékony**
- kikeményedés kezdete: kb. 5 óra elteltével
- megszilárdulás: kb. 5,5 óra elteltével
- **rendkívüli végszilárdság**
- krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
856	Zsák: 25 kg	1000 kg	332 Ft/kg



VM 12 Kiöntőhabarc

VergussMörtel

2-12 cm

VM 12 745



Keverővíz:
2,60-3,00 l/zsák

Anyagszükséglet:
kb. 2,1 kg szárazanyag/
friss habarcscs dm³

Cement alapú, zsugorodáskompenzált, **kiemelkedően sokáig folyékony, nagy szilárdságú kiöntőhabarc.** Variálható kiöntési magasság 2-12 cm. **Acélszerkezetek,** kapcsolódási pontok, oszlopok, gépek alatti alapok, futósínek, kazán alapok, polcszerkezetek támasztékai, készbeton elemek csatlakozási, merev falfugák **üregmentes kitöltésére.**

- kül- és beltérre
- szemcseméret 0-5 mm
- **kiöntési magasság 2-12 cm**
- zsugorodáskompenzált
- **különösen sokáig folyékony**
- kikeményedés kezdete kb. 11 óra elteltével
- teljes megszilárdulás kb. 12 óra elteltével
- krómszegény az 1907/2006/EK szerint

Tanúsítványok:

Anyagvizsgáló Intézet Nordrhein-Westfalen:

- DAfStb irányelvek alapján történő vizsgálat „Cement alapú kiöntőbeton és kiöntőhabarc előállítása és alkalmazása” 2006 június
- a Német Beton és Készlemezgyártó Ipari Szövetség, Bonn ideiglenes ismertetője alapján végzett vizsgálat a fagy és szórósó ellenálló-képességről:

Anyagkutató és Vizsgáló Intézet, Berlin:
„Nincs a betonvasra korrodáló hatása.”

Rend. sz.	Kiszerezés	Raklap	Nettó ár
745	Zsák: 25 kg	1000 kg	356 Ft/kg