

## 1. Nowe produkty/właściwości/formy dostawy

Produkt	Nr kat.	Dostawa	Zmiana	Uwaga	Strona
<b>MG-Flex® XXL</b> Wysokoelastyczna, wysokoodkształcalna, jednoskładnikowa zaprawa klejowa szybkowiążąca S2	<b>679</b>	Worek 15 kg	<b>Nowość</b>	Jednoskładnikowa, szybkowiążąca, cementowa, wysokoelastyczna i wysokoodkształcalna zaprawa cienkowarstwowa, o klasyfikacji C2 FT S2 wg PN-EN 12004 do niezawodnego układania wielkoformatowych płyt z gresu, betonu i kamienia naturalnego. Na świeże, nieogrzewane jastrychy cementowe (pod płytki i płyty ≤ 60x60 cm), na podłogi i ściany ogrzewane oraz w systemie podłóg podniesionych dzięki strukturze redukującej naprężenia. O wysokiej izolacyjności akustycznej. Szczególnie do szybkich prac renowacyjnych. Również polecana do układania ceramicznych pocienionych płyt o megaformatach ≥ 3 m <sup>2</sup> .	<b>4</b>
<b>No.1 400 extra</b> Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna zaprawa klejowa S1	<b>400e</b>	Worek 22,5 kg Worek 5 kg	<b>Nowość</b>	Multifunkcyjna, wysokoelastyczna, odkształcalna, cementowa zaprawa klejowa, o klasyfikacji C2 TE S1 wg PN-EN 12004 do przyklejania i mocowania płytek ceramicznych oraz niewrażliwego na przebarwienia kamienia naturalnego. Szczególnie zalecana do stosowania w basenach kąpielowych, na tarasach, elewacjach, na podłogach i ścianach ogrzewanych oraz w obiektach usługowych i przemysłowych. Również do układania płytek na starych okładzinach metodą „płytką na płytkę”.	<b>7</b>
<b>Saphir®</b> Fuga perłowa 1-6 mm			<b>Nowość</b>	Cementowa, elastyczna, o podwyższonej odporności na przenikanie wody i zabrudzenia, łatwo zmywalna zaprawa fugowa, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888 do spoinowania glazury i terakoty. Nadaje się również do spoinowania płytek o niskiej nasiąkliwości. Gładka powierzchnia fugi, jak również trwałość kolorów wpływają na jej estetyczny wygląd.	<b>24</b>
biały 10 jasnoszary 16 srebrno-szary 17 szary 15 betonowo-szary 14 wanilia 30 toffy 57 beż jura 33 manhattan 77 jasny beż 29 pergamon 27 jaśmin 28 beż 32 beż bahama 34 anemon 35 karmel 38 brąz 52 brąz bali 59 antracyt 66 czarny 90 umbra 58 czerwono-brązowy 56	<b>9500</b> <b>9501</b> <b>9502</b> <b>9503</b> <b>9504</b> <b>9506</b> <b>9507</b> <b>9512</b> <b>9513</b> <b>9514</b> <b>9515</b> <b>9516</b> <b>9517</b> <b>9518</b> <b>9519</b> <b>9520</b> <b>9521</b> <b>9522</b> <b>9523</b> <b>9524</b> <b>9528</b> <b>9529</b>	Wiadro 2 kg Wiadro 4 kg			
magnolia 76* brzoskwinia 46* oliwka 45* zielony 49* niebieski 79* ciemnozielony 12* stella 74* bermuda 82* krokus 78* mięta 42* giada 41* koral 43*	<b>9505</b> <b>9508</b> <b>9509</b> <b>9510</b> <b>9511</b> <b>9525</b> <b>9526</b> <b>9527</b> <b>9530</b> <b>9531</b> <b>9532</b> <b>9533</b>	Wiadro 2 kg			
<b>DF 10®</b> Design Fuga Flex 1-10 mm			<b>Nowe kolory</b>	Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworząca osadów wapiennych na powierzchni. Do spoinowania wszystkich okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego. Fugę charakteryzuje zwiększona ochrona przed rozwojem pleśni i mikroorganizmów oraz brak osadów wapiennych. Dzięki efektowi perlenia oraz zastosowaniu technologii Hydrodur® cechuje ją zwiększona odporność na przenikanie wody i zabrudzenia. Również nadaje się do stosowania na tarasach i balkonach, na podłogach ogrzewanych oraz do fugowania cienkich płytek i płyt (4 mm).	<b>26</b>
kasztan 50 sahara 40 mahoni 55 heban 62	<b>1067</b> <sup>2)</sup> <b>1074</b> <sup>2)</sup> <b>1075</b> <sup>2)</sup> <b>1076</b> <sup>2)</sup>	Wiadro 2,5 kg Wiadro 5 kg			

\*Dostępny do wyczerpania zapasów

<sup>2)</sup> Dostępny w drugim półroczu 2018

<b>FL plus<sup>1)</sup></b> Fuga elastyczna plus  szary 15 betonowo-szary 14 piaskowo-szary 18 antracyt 66 czarny 90 bazalt 64 srebrno-szary 17 kamiennie-szary 22 brąz bali 59 beż bahama 34 beż jura 33 jasnoszary 16 jasny beż 29 jaśmin 28 brąz 52 biały 10	1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135	Worek 15 kg	<b>Nowość</b>	Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa, odporna na mroz, o trwałych barwach i wysokiej wytrzymałości, o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworząca osadów wapiennych na powierzchni dzięki technologii OPZ <sup>®</sup> . Do spoinowania wąskich i szerokich szczelin (2-20 mm) w pomieszczeniach i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Bardzo dobre właściwości wypełniania szczelin i zmywania fug przy optymalnym stopniu ich wypełniania. Możliwość uszlachetnienia fugi dodatkiem złotego lub srebrnego brokatu Sopro.	28
<b>Silicon</b> Silikon sanitarny  kasztan 50 sahara 40 mahoni 55 heban 62	283 <sup>2)</sup> 064 <sup>2)</sup> 066 <sup>2)</sup> 069 <sup>2)</sup>	Pojemnik 310 ml	<b>Nowe kolory</b>	Trwale elastyczny, sieciujący kwasem octowym, odporny na oddziaływanie chemikaliów, silikonowy materiał do uszczelniania i elastycznego wypełniania szczelin łączących i dylatacyjnych w obszarach sanitarnych, jak również na balkonach, tarasach i basenach kąpielowych.	34
<b>GM 026</b> Preparat do kształtowania fug dylatacyjnych	026	Butelka ze spryskiwaczem 0,5 l	<b>Nowe opakowanie</b>	Płyn ułatwiający kształtowanie i obróbkę wszystkich silikonowych, poliuretanowych i akrylowych materiałów dylatacyjnych Sopro na okładzinach ceramicznych i kamiennych.	39
<b>SB 113<sup>1)</sup></b> Taśma ochronna pod silikon	113	Rolka 10 m (szer. 50 mm)	<b>Nowość</b>	Ochrona, elastyczna taśma z nierdzewnej stali szlachetnej. Do długotrwałej i niezawodnej ochrony przed przecięciem taśm uszczelniających, stosowanych na szczelinach łączących i dylatacyjnych w uszczelnieniach zespolonych, przy wymianie fug silikonowych. Również do stosowania w obszarach o dużym obciążeniu, jak baseny i kuchnie przemysłowe.	39
<b>FS 15<sup>® plus 2)</sup></b> Szpachla samopoziomująca 2 - 150 mm	550p	Worek 25 kg	<b>Nowość</b>	Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa do wyrównywania podłogi mineralnych oraz wytwarzania równych i gładkich powierzchni, przygotowanych pod wszelkiego rodzaju okładziny podłogowe jak płyty i płytki ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet. Również do stosowania na podłogach ogrzewanych. Możliwość nanoszenia pompą.	49
<b>VS 582</b> Uniwersalna szpachla szybkowiążąca 3-70 mm	582	Worek 25 kg	<b>Nowość</b>	Samopoziomująca lub do kształtowania spadków czyli dwie metody stosowania w jednej recepturze; szybkowiążąca, wzmocniona włóknami, elastyczna, cementowa masa szpachlowa. Do wytwarzania powierzchni pod okładziny ceramiczne, kamienne, wykładziny podłogowe i elastyczne oraz parkiet. Również do wytwarzania powierzchni ze spadkiem do 4% w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach, tarasach. Tworzy optymalne, równe podłoże pod następnie wykonywane uszczelnienie zespolone.	50
<b>FS 45</b> Szpachla samopoziomująca grubowarstwowa 5 - 70 mm	546	Worek 25 kg	<b>Nowe właściwości</b>	Samopoziomująca, szybkowiążąca, cementowa masa szpachlowa do wyrównywania podłogi mineralnych oraz wytwarzania równych i gładkich powierzchni, przygotowanych pod okładziny ceramiczne, kamień naturalny, wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet. Także nadaje się na podłogi ogrzewane. Zwiększony zakres grubości warstwy do 70 mm.	51
<b>S-Tex<sup>1)</sup></b> Włóknina zbrojąca do mas samopoziomujących	568s	Rolka 90 m <sup>2</sup> (szer. 90 cm, długość 100 m)	<b>Nowość</b>	Mata zbrojąca na bazie rozproszonych włókien szklanych o wysokiej wytrzymałości, odporna na alkalia, do wzmocnienia mas szpachlowych na podłożach o słabej nośności. Do trwałej stabilizacji podłoża narażonych na wibracje i pęknięcie oraz do zmniejszenia naprężeń w cementowych i anhydrytowych masach wyrównujących i samopoziomujących. Włóknina zapobiega pękaniu, optymalizuje nośność podłoża i nadaje się do stosowania w obszarach napraw, renowacji i nowych konstrukcji.	53
<b>RAM 3<sup>®</sup></b> Szpachla wyrównawcza i renowacyjna	454	Worek 25 kg	<b>Nowe właściwości</b>	Cementowa, szybkowiążąca, uniwersalna, stabilna, szara zaprawa tynkarska i masa szpachlowa do szybkiego wyrównywania, modelowania i napraw powierzchni ścian i podłóg. Na mineralne podłoża, jak np. beton i mur. Idealna do renowacji i napraw. Już po 2 godzinach możliwość układania płytek. Nadaje się do tynkowania cokołów i kształtowania wybleń (faset), do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych oraz na balkonach i tarasach. Zwiększony zakres grubości warstwy do 60 mm.	54

<sup>1)</sup> Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie; termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

<sup>2)</sup> Dostępny w drugim półroczu 2018

<b>Racofix® WB 588</b> Uszczelniacz hybrydowy uniwersalny	<b>588</b>	Puszka 3 kg <sup>1)</sup> Kartusz 438 g	<b>Nowość</b>	Jednoskładnikowe, wysokoelastyczne, nie zawierające rozpuszczalników, gotowe do użycia uniwersalne uszczelnienie na bazie polimerów. Do renowacji i napraw w pomieszczeniach i na zewnątrz, do naprawy ubytków, do napraw dachówek, do uszczelnienia połączeń ościeżnic okiennych i drzwiowych, stref połączeń w obrębie dachu i komina oraz nieszczelności rynien. Odpowiednie do wielu powierzchni jak np. beton, drewno, kamień, metal, wiele tworzyw sztucznych. Do wodoszczelnego klejenia krawędzi mat uszczelniająco-odcinających Sopro AEB®.	<b>66</b>
<b>FDB 524</b> Taśma uszczelniająca samoklejąca	<b>524</b>	Rolka 150 mm x 30 mb	<b>Nowa szerokość taśmy</b>	Elastyczna, wytrzymała na rozzerwanie, nieprzepuszczająca wody taśma z kauczuku butylowego do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych. Stosowana jako element systemu uszczelnień zespolonych przy wykonywaniu powłok uszczelniających pod płytkami ceramicznymi z użyciem Sopro PU-FD, FDF 525, DSF® 423/523, TDS 823. Również na szczególnie obciążone powierzchnie typu baseny, obiekty przemysłowe i handlowe oraz miejsca krytyczne m.in. łączenia ścian, ścian i podłóg, ościeżnic.	<b>67</b>
<b>AEB®</b> Taśma uszczelniająca elastyczna AEB®	<b>148</b>	Rolka (szer. 120 mm) 50 m Rolka (szer. 120 mm) 10 m <sup>1)</sup>	<b>Nowość</b>	Elastyczna taśma uszczelniająca, dwustronnie pokryta specjalną powłoką z flizeliny do niezawodnego uszczelnienia szczelin dylatacyjnych i naroży, stosowana w systemie z uszczelnieniami wstęgowymi w postaci mat Sopro AEB® i Sopro AEB® plus oraz uszczelnieniami w postaci płynnej Sopro DSF® 423/523, Sopro TDS 823, Sopro FDF 525 i Sopro PU-FD pod płytki i płyty ceramiczne oraz z kamienia naturalnego.	<b>71</b>
<b>Rapidur® M8</b> Zaprawa szybkowiążąca do jastrychów	<b>601</b>	Worek 25 kg	<b>Nowość</b>	Zmodyfikowana dodatkiem tworzyw sztucznych, gotowa, sucha mieszanka wysokiej jakości spoiw i wyselekcjonowanych kruszyw jako zaprawa do wytwarzania szybkowiążących i szybko dojrzewających jastrychów cementowych. Nie wymaga dodatku piasku. Do wytwarzania jastrychów ogrzewanych, zespolonych, pływających i jastrychów na warstwie oddzielającej. Również jako warstwa użytkowana bezpośrednio. Klasyfikacja CT-C25-F4-A12 po 28 dniach.	<b>81</b>
<b>Sopro 086<sup>1)</sup></b> System do precyzyjnego układania płyt wielkoformatowych	<b>086</b>	Wiadro (50 nakrętek, 250 wsporników z gwintem, 100 podkładek)	<b>Nowość</b>	System do równego układania okładzin ceramicznych i kamiennych na ścianach i podłogach. Zastosowanie systemu umożliwia precyzyjne układanie płyt w jednej płaszczyźnie. Gwintowane wsporniki zabudowywane są w zaprawie klejowej przed ułożeniem płyt. Specjalne podkładki zapobiegają ścieraniu się nakrętek, zadrapaniom i innym uszkodzeniom na powierzchni płyty.	<b>102</b>
<b>Sopro kielnia murarska 180 mm</b>	<b>085</b>	Pojedynczo	<b>Nowość</b>		<b>102</b>
<b>Sopro 013<sup>1)</sup></b> Ściereczka do zmywania i kształtowania fug	<b>013</b>	Karton (5 szt.)	<b>Nowość</b>	Delikatna ściereczka, modyfikowana termicznie, szczególnie zalecana do zmywania i kształtowania wąskich fug w szczelinach spoinowych płyt wielkoformatowych. Zastosowanie ściereczki umożliwia precyzyjne wygładzenie fugi, bez efektu jej wymywania.	<b>103</b>
<b>Sopro wiadro z podziałką 10 l</b>	<b>093</b>	Pojedynczo	<b>Nowość</b>		<b>103</b>
<b>Sopro wiadro do mieszania 30 l</b>	<b>012</b>	Pojedynczo	<b>Nowość</b>		<b>103</b>

<sup>1)</sup> Produkt sprowadzany na indywidualne zamówienie; termin realizacji do 14 dni od daty złożenia zamówienia.

## 2. Produkty/opakowania wycofane z oferty

Produkt	Nr kat.	Dostawa	Zmiana	Proponowany zamiennik
<b>Topas® DFE</b> Dekoracyjna fuga epoksydowa  Wszystkie kolory	<b>1000-1013</b>	Wiadro 3 kg	<b>Usunięty produkt</b>	<b>FEP plus</b> Fuga epoksydowa plus
<b>FL plus</b> Fuga elastyczna plus  Wszystkie kolory	<b>1120-1130</b>	Worek 5 kg	<b>Usunięte opakowanie</b>	<b>FL plus</b> dostępna w opakowaniu 15 kg
<b>FL floor</b> Fuga elastyczna na posadzki 2-8 mm  Wszystkie kolory	<b>685-887</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	<b>FL plus</b> Fuga elastyczna plus
<b>FEP</b> Fuga epoksydowa  Wszystkie kolory	<b>501</b> <b>502</b> <b>508</b>	Wiadro 5 kg Wiadro 2,5 kg	<b>Usunięty produkt</b>	<b>FEP plus</b> Fuga epoksydowa plus

<b>FBK 372</b> Uelastyczniona zaprawa klejowa	<b>372</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty worek 25 kg</b>	<b>FBK 372</b> dostępna w workach 20 kg
<b>VF XL 413</b> Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płyt wielkoformatowych	<b>413</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	<b>Sopro FKM® XL 444</b> lub <b>Sopro No.1 400 extra</b>
<b>Narzędzia do Soproduru 900</b>	<b>903-909</b>	Pojedynczo lub zestaw	<b>Usunięte produkty</b>	Odnośnie rekomendacji odpowiednich narzędzi prosimy o kontakt z Działem Obsługi Inwestycji
<b>VKT 020</b> Lejek iniekcyjny	<b>020</b>	Karton (20 szt.)	<b>Usunięty produkt</b>	Odnośnie rekomendacji odpowiednich narzędzi prosimy o kontakt z Działem Obsługi Inwestycji
<b>018R</b> Mieszadło do bitumów	<b>018R</b>	Pojedynczo	<b>Usunięty produkt</b>	Odnośnie rekomendacji odpowiednich narzędzi prosimy o kontakt z Działem Obsługi Inwestycji
<b>WEV 579</b> Włókna poliestrowa	<b>579</b>	Rolka (szer. 100 cm) 50 m	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>WEV 579T</b> Taśma montażowa	<b>579T</b>	Rolka (szer. 50 mm) 25 m	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>PTW 267</b> Profil tarasowy wysoki i akcesoria	<b>267</b>	Opakowania 1szt./2szt./5szt.	<b>Usunięty produkt</b>	<b>Okapniki OB 265</b> oraz <b>Profile PT 266</b>
<b>OBP 278</b> Okapnik balkonowo-tarasowy prosty i akcesoria	<b>278</b>	Opakowania 1szt./2szt./4szt.	<b>Usunięty produkt</b>	<b>Okapniki OB 265</b> oraz <b>Profile PT 266</b>
<b>DA 049</b> Fuga akrylowa	<b>049</b>	Pojemnik 310 ml	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>DEK 872</b> Kruszywo do jastrychu drenażowego	<b>872</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>RAP 2</b> Zaprawa wyrównawcza i do napraw	<b>434</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>NSC 587</b> Szpachla samopoziomująca classic	<b>587</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	<b>NSM 550</b> Szpachla samopoziomująca
<b>KR 633</b> Preparat czyszczący szyby kominkowe	<b>633</b>	Butelka ze spryskiwaczem 0,5 l	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>KA 655</b> Asfalt na zimno	<b>655</b>	Wiadro 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>EDMW 081</b> Uszczelka elastomerowa ścienna	<b>081</b>	Pojedynczo	<b>Usunięty produkt</b>	<b>DWF 089</b> Uszczelka z elastomerowym kołnierzem
<b>HydroSet 282</b> Zestaw uszczelniający	<b>282</b>	Wiadro 5 kg	<b>Usunięty produkt</b>	<b>FDf 525 + GP 263 + EDE 019 + DWF 089 + DBF 638</b>
<b>KMB 650</b> Grubowarstwowa bitumiczna masa uszczelniająca 1-K	<b>650</b>	Pojemnik 30 l	<b>Usunięty produkt</b>	<b>KSP 652</b> Bitumiczna masa uszczelniająca
<b>KM 743</b> Szybkowiążąca zaprawa montażowa	<b>743</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>VM 4</b> Zaprawa montażowa do podłewek 1-4 cm	<b>856</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>KM</b> Standardowa zaprawa do klinkieru	<b>274</b> <b>275</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	<b>KMT</b> Zaprawa do klinkieru z trassem
Wszystkie kolory				
<b>SGP 185</b> Podkładowy tynk do renowacji	<b>185</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>SPM 186</b> Zaprawa tynkarska do renowacji	<b>186</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>SFP 187</b> Tynk drobnociążysty do renowacji	<b>187</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>TKM 887</b> Zaprawa trasowo-wapienna	<b>887</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	
<b>TZM 870</b> Zaprawa trasowo-cementowa	<b>870</b>	Worek 25 kg	<b>Usunięty produkt</b>	