

Nr. kat.

709



Olej do klinkieru



Gotowy do użycia, bezzapachowy, specjalny preparat do konserwacji i odświeżania naturalnej barwy i struktury okładziny.

- Do matowych, nieszkliwionych, chłonnych płytek klinkierowych i ceramicznych, cegieł licówek, płyt łupanych, ceglanych i glinianych
- Zmniejsza wrażliwość okładziny na powstawanie plam i ułatwia czyszczenie
- W pomieszczeniach i zadaszonych obszarach zewnętrznych

Zastosowanie	Do pielęgnacji matowych, nieszkliwionych płytek i cegieł klinkierowych, płytek ceramicznych, cegieł licówek, płyt łupanych, ceglanych i glinianych. W obszarach zewnętrznych niezabezpieczonych preparat ma ograniczony okres trwałości.
Kolor	Jasnożółty, transparentny
Gęstość	Ok. 0,86 g/cm ³
Składniki	Delikatne oleje mineralne, substancje pomocnicze
Temperatura stosowania	Od +15°C do +30°C. Nie stosować na silnie nagrzewane powierzchnie.
Zużycie	5 – 10 m ² /l
Składowanie	W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w chłodnym i suchym miejscu, 5 lat od daty produkcji.
Opakowania	Butelka 1 l (4 szt. w kartonie), kanister 5 l

Właściwości

Preparat:

- gotowy do użycia
- pozbawiony zapachu
- wnika w porowatą strukturę
- pogłębia naturalną barwę i strukturę okładziny
- zmniejsza wrażliwość okładziny na powstawanie plam i zabrudzenia
- ułatwia czyszczenie
- nie wytwarza powłoki, nie nabłyszcza okładziny

Jakość

Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Sposób użycia

Olej do klinkieru Sopro KL 709 nanieść na obrabianą powierzchnię, przy pomocy pędzla, wałka z wełny owczej lub ściereczki i pozostawić do wsiąknięcia. W przypadku słabo chłonnych okładzin nałożyć cienką warstwę preparatu, a nadmiar usunąć. Po pewnym czasie, gdy działanie oleju słabnie można nanieść nową warstwę. Możliwość ponownego użytkowania powierzchni następuje po wchłonięciu preparatu Sopro KL 709 (po 2-12 godzinach).

Trwałość

W pomieszczeniach działanie preparatu utrzymuje się od kilku miesięcy do jednego roku i jest uzależnione od stosowanych środków czyszczących. Preparaty ługujące, odtłuszczające i uniwersalne znacznie skracają jego trwałość. W niezabezpieczonych obszarach zewnętrznych, w zależności od warunków atmosferycznych, działanie oleju Sopro KL 709 utrzymuje się do pół roku.

Uwaga

Nowe okładziny impregnować po całkowitym wyschnięciu zaprawy (zwykle 4-6 tygodni od ich ułożenia).

Nie stosować na szkliwione, polerowane lub lakierowane powierzchnie.

W razie wątpliwości przeprowadzić próbę w miejscu mało widocznym.

Nie używać na silnie nagrzewane powierzchnie (np. piec kaflowy).

Składowanie odpadów

Produkt nie jest odpadem komunalnym, w stanie płynnym jest odpadem szczególnym. Może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska wodnego. Całkowicie opróżnione opakowania należy przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów.

Wskazówki BHP

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).

Symbole: brak

Zawiera: Olejek pomarańczowy: Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Wskazania zagrożeń: brak

Środki ostrożności: P102 Chronić przed dziećmi. P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z przepisami.

Polecenia specjalne: EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. Specjalne postanowienia zgodne z Załącznikiem XVII Rozporządzenia REACH i kolejnymi nowelizacjami: brak